

63 MM SPEED 750N / R25



Mikrolöcherfreies und zurückbildendes Wellrohr.

Innen geölt Durch. 16, 20 und 25 mm.

Verwendung in Beton und Zement.

Umweltfreund: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen (LSF0H).

Farbe: grau RAL 7037.

Artikelcode:	ICTA63
Speed	63 mm
Klassifizierung	34223 - 33423
Eldas Nummer	125252809
Rohrfarbe	Grau - RAL 7037
Auss. Durchmesser	63 mm
Inn. Durchmesser	51,5 mm
Rollen	25 m
Pallet	400 m

Technische Information

Verwendung

Außenbenutzung	Nein
Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Nein
Estrich und Beton	Ja
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja
Boden-Unterputz	Ja
Zwischendecke - Beweglicher Wand	Ja
Fertigbau - Holzplatten	Ja

Technisches Datenblatt das Rohr

Stoff	Polypropylen
Druckfestigkeit	750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel
Schlagfestigkeit	6J (IK08) - Schwer
Mindeste betriebstemperatur	-5°C
Höchste betriebstemperatur	+90°C
Biegungswiderstand	Biegsam - Zurückbildend
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Zertifizierungen



-

OVE certification also for 33433

Technisches Datenblatt das Rohr 2

Stoff	Polypropylen
Druckfestigkeit	750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel

Technisches Datenblatt das Rohr 2

Schlagfestigkeit	2J (IK08) - Mittel
Mindeste betriebstemperatur	-25°C
Höchste betriebstemperatur	+90°C
Biegungswiderstand	Biegsam - Zurückbildend
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Zertifizierungen	        

Eigenschaften das Rohr

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	EN 61386.1, EN 61386.22
Selbst zurückbildend (bis >= 90% des anfänglichen Durchmessers)	EN 61386.1, EN 61386.22
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU
Mit 100% recyclebarem Polyethylenfilm verpackt	■

Verwandte Produkte



40 mm SuperBlu 1000N / R50

Artikelcode: ICTAAM40



20 mm SuperBlu RD 1000N /
R100

Artikelcode: ICTAAMR20



25 mm Speed ECO GREEN
750N / R100

Artikelcode: ICTAECO25RT16



32 mm SuperBlu VT 1000N /
R50

Artikelcode: ICTAAMVI32



25 mm SuperBlu BN 1000N /
R100

Artikelcode: ICTAAMM25



25 mm SuperBlu RD 1000N /
R100

Artikelcode: ICTAAMR25