Pmflex™

75 MM NR 450N / R50

Doppelwandrohr aus Polyethylen, das aus zwei koextrudierten Rohrelementen besteht: das äußere gewellt und das innere glatt.
Ideal für die Schutzung von Kabeln bei erdverlegten Elektro- und Telefoninstallationen.
Chemische Beständigkeit gegen Säuren und Basen, Kohlenwasserstoffe, Reinigunsmittel, brennbare Stoffe und Wasser.
Benutzung mit den kompatibeln Zubehörteilen MN und PCC.
Farbe: rot.

Artikelcode:	NR075
NR	75 mm
ELDAS®-Nr	125410306
Rohrfarbe	Rot
Auss. Durchmesser	75 mm
Inn. Durchmesser	63 mm
Rollen	50 m
Volumen	0,59 m^3

Technische Information

Technisches Datenblatt das Rohr

Stoff	Polyethylen hohe Dichte
Druckfestigkeit	> 450N (auf 5 cm bei +23°C)
Schlagfestigkeit	Normal (bei 5kg -5°C h = variabel in Abhängigkeit vom Durchmesser)
Standard	EN 61386.1, EN 61386.24
Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	Unnötig, weil die Rohre unter der Erde verlegt werden
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU
Zertifizierungen	CE