PP HF 50 MM 750N



Klasse mittel.
Ideal für Sichtinstallationen (Innenwände und Decken).
Umweltfreund: Halogen Free (Halogenfrei) in Übereinstimmung mit EN 50642.
In selbstverlöschender Polyolefine hergestellt.
Warm biegsam für Durchmesser 16, 20 und 25 mm mit der Hilfe von den Spiralfedern.
Farbe: grau (RAL 7035).

Artikelcode:	IRLHF50
PP HF 750N	50 mm
Klassifizierung	33431
Eldas Nummer	125076609
Rohrfarbe	Grau - RAL 7035
Auss. Durchmesser	50 mm
Inn. Durchmesser	44,2 mm
Stange	3 m
Bund	15 m
Pallet	600 m

Technische Information

Verwerdung

Außenbenutzung	Nein
Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Ja
Estrich und Beton	Ja*
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja
Boden-Unterputz	Ja
Zwinschendecke - Beweglicher Wand	Ja
Fertigbau - Holzplatten	Ja
-	** Zur Verwendung nur mit IP67-Muffen (PM "SMART LINE")*

Technisches Datenblatt das Rohr

Stoff	Polyolefine
Druckfestigkeit	750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel
Schlagfestigkeit	2J (IK10) - Mittel
Mindeste betriebstemperatur	-25°C
Höchste betriebstemperatur	+105°C
Biegungswiderstand	Stangenrohr
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Zertifizierungen	

Eigenschaften das Rohr

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
HF - Halogen Free	EN 50642

Eigenschaften das Rohr	
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	EN 61386.1, EN 61386.22
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU
Mit 100% recyclebarem Polyethylenfilm verpackt	▮

Verwandte Produkte



PP HF 40 mm 750N

Artikelcode: IRLHF40



PVC FB 63 mm 750N

Artikelcode: IRL63FB



PP HF UV 16 mm 750N

Artikelcode: IRLHFUV16



PVC FB 16 mm 750N

Artikelcode: IRL16FB



PP HF 16 mm 750N

Artikelcode: IRLHF16



PVC FB 32 mm 750N

Artikelcode: IRL32FB