

PVC FB 20 MM 750N



Klasse mittel und mit Muffe.
Ideal für Sichtinstallationen (Innenwände und Decken).
Kalt biegsam für Durchmesser 16, 20 und 25 mm.
In PVC hergestellt.
Farbe: grau (RAL 7035).

Artikelcode:	IRL20FB
Klassifizierung	33211
Eldas Nummer	125011209
Rohrfarbe	Grau - RAL 7035
Auss. Durchmesser	20 mm
Inn. Durchmesser	17,1 mm
Stange	3 m
Bund	51 m
Pallet	3060 m
PVC 750N	20 mm

Technische Information

Verwendung

Außenbenutzung	Nein
Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Ja
Estrich und Beton	Ja*
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja
Boden-Unterputz	Ja
Zwischendecke - Beweglicher Wand	Ja
Fertigbau - Holzplatten	Ja
-	<i>* Zur Verwendung nur mit IP67-Muffen (PM "SMART LINE")</i>

Technisches Datenblatt des Rohr

Stoff	PVC
Druckfestigkeit	750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel
Schlagfestigkeit	2J (IK07) - Mittel
Mindeste betriebstemperatur	-5°C
Höchste betriebstemperatur	+60°C
Biegungswiderstand	Stangenrohr
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Zertifizierungen	

Eigenschaften des Rohr

Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	EN 61386.1, EN 61386.22
---	-------------------------

Eigenschaften des Rohr

Entspricht der
Niederspannungsrichtlinie

RL 2014/35/EU

Mit 100% recyclebarem
Polyethylenfilm verpackt



Verwandte Produkte



PP HF 32 mm 750N

Artikelcode: IRLHF32



PP HF 50 mm 750N

Artikelcode: IRLHF50



PP HF 40 mm 750N

Artikelcode: IRLHF40



PP HF UV 20 mm 750N

Artikelcode: IRLHFUV20



PVC 20 mm 750N

Artikelcode: IRL20



PVC 50 mm 750N

Artikelcode: IRL50