

## XRIGID PVC FB 32 MM 750N



Klasse mittel und mit Muffe.  
Ideal für Sichtinstallationen (Innenwände und Decken).  
Kalt biegsam für Durchmesser 16, 20 und 25 mm.  
In PVC hergestellt.  
Farbe: grau (RAL 7035).

---

<b>Artikelcode:</b>	IRL32FB
<b>xRigid PVC 750N</b>	32 mm
<b>Klassifizierung</b>	33211
<b>Eldas Nummer</b>	125011409
<b>Rohrfarbe</b>	Grau - RAL 7035
<b>Auss. Durchmesser</b>	32 mm
<b>Inn. Durchmesser</b>	28,2 mm
<b>Stange</b>	3 m
<b>Bund</b>	30 m
<b>Pallet</b>	1830 m

## Technische Information

### Verwendung

Außenbenutzung	Nein
Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Ja
Estrich und Beton	Ja*
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja
Boden-Unterputz	Ja
Zwischendecke - Beweglicher Wand	Ja
Fertigbau - Holzplatten	Ja

\* Zur Verwendung nur mit IP67-Muffen (PM "SMART LINE")

### Technisches Datenblatt das Rohr

Stoff	PVC
Druckfestigkeit	750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel
Schlagfestigkeit	2J (IK07) - Mittel
Mindeste betriebstemperatur	-5°C
Höchste betriebstemperatur	+60°C
Biegungswiderstand	Stangenrohr
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Zertifizierungen



### Eigenschaften das Rohr

Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	EN 61386.1, EN 61386.22
---	-------------------------

**Eigenschaften das Rohr**

Entspricht der  
Niederspannungsrichtlinie

RL 2014/35/EU

Mit 100% recyclebarem  
Polyethylenfilm verpackt



