

20 MM 1000N / U72 1X4X0,8 / R100



La gaine annelée résistante à 1000 N préfilée avec câbles téléphoniques U72 1x4x0,8 permet une économie de temps : les temps d'installation sont partagés en deux. La main d'œuvre nécessaire est réduite parce que une personne peut facilement réaliser l'installation toute seule et la sécurité est très élevée parce que il n'y a aucun risque d'endommagement des fils pendant les opérations d'enfilage. A l'intérieur de la gaine il y a espace suffisant pour ajouter des fils après l'installation, et grâce à la lubrification intérieure les opérations d'enfilage et de défilage des fils sont extrêmement faciles. La gaine et les fils sont écologiques : LSZH (Low Smoke Zero Halogen). La gaine est aussi métriquement marquée.

Code article:	MV2NS
Téléphone	U72 1x4x0,8
Classification	34323
Numéro Eldas	125255304
Couleur gaine	Vert - RAL 6037
Diamètre extérieur	20 mm
Diamètre intérieur	13,9 mm
Numero câbles	1x4

Section câbles	0,8 mm ²
Typologie câbles	U72 1x4x0,8 écrané
Couleur câbles	Blanc
Couronne	100 m
Palette	2000 m

Informations techniques

Emploi

À l'extérieur	No
À l'intérieur	Oui
Pose en montage apparent	No
Chape autonivelante et béton	Oui
Saignée dans les murs - Placo	Oui
Saignée dans le sol	Oui
Faux plafond - Paroi mobile	Oui
Préfabriqués - Panneaux en bois	Oui

Fiche technique gaine

Matériel	Polypropylène
Résistance à la compression	1000N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Résistance au choc	6J (IK10) - Lourd
Température minimale de fonctionnement	-15°C
Température maximale de fonctionnement	+90°C
Résistance à la courbure	Pliable - Transversalement élastique
Résistance à l'isolement	>100MΩ
Normes	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Fiche technique gaine

Certifications



Propriétés gaine

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Résistance au feu: non propagateur de la flamme	EN 61386.1, EN 61386.22
Transversalement élastique (Il récupère >= 90% du diamètre)	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme à la Directive Basse Tension	DBT 2014/35/EU
Emballée avec une pellicule en polyéthylène recyclable à 100%	■
Marquée métriquement	■

Fiche technique fil/câble

Typologie	U72 1x4x0,8 écrané
Code	NS
Fonction	Téléphone
Numéro	1x4
Section	0,8 mm ²
Couleur	Blanc
Gaine extérieure	PE LSZH
Tension nominal	250 V
Temperature de fonctionnement	-15°C/+70°C
Conformité R.P.C.	Oui
R.P.C. Euroclass	Eca

Fiche technique fil/câble

Certifications



Produits connexes



20 mm 1000N / H07Z1-U
3G1,5 BMT / R100

Code article: M2HC15BMT



20 mm 1000N / U-UTP 6 /
R100

Code article: MV2Q



20 mm 1000N / H07V-U 3G1,5
BTW / R100

Code article: M2U15BTW



20 mm 1000N / H07Z1-U
3G1,5 BGT / R100

Code article: M2HC15BGT



20 mm 1000N / H07Z1-U
5G1,5 BGMNT / R100

Code article: M2HC15BGMNT



20 mm 1000N / H07V-U 3G1,5
BNT / R100

Code article: M2U15BNT