

## 25 MM SUPERBLU EXTRA 1250N / R100



La gaine Pmflex SuperBlu a une résistance à la compression exceptionnelle: 1250 N. La gaine est transversalement élastique et totalement sans micro-trous, adaptée pour un emploi en béton et ciment. Elle est prélubrifiée à l'intérieure pour les diamètres 20 et 25 mm et est écologique: LSF0H (Low Smoke Flame retardant Zero Halogen). SuperBlu Extra est idéal dans toutes les installations en période estival, quand les températures extérieures deviennent plus hautes et la gaine souffre de stress élevé. La couleur de la gaine est gris clair (RAL 7035).

---

<b>Code article:</b>	ICTHX25
<b>SuperBlu Extra</b>	25 mm
<b>Classification</b>	43433
<b>Numéro Eldas</b>	125252419
<b>Couleur gaine</b>	Gris - RAL 7035
<b>Diamètre extérieur</b>	25 mm
<b>Diamètre intérieur</b>	18,0 mm
<b>Couronne</b>	100 m
<b>Palette</b>	3600 m

## Informations techniques

---

### Emploi

À l'extérieur	No
À l'intérieur	Oui
Pose en montage apparent	No
Chape autonivelante et béton	Oui
Saignée dans les murs - Placo	Oui
Saignée dans le sol	Oui
Faux plafond - Paroi mobile	Oui
Préfabriqués - Panneaux en bois	Oui

---

### Fiche technique gaine

Matériel	Polypropylène
Résistance à la compression	1250N (23°C, +/- 2°C) - Lourd
Résistance au choc	2J (IK10) - Medium
Température minimale de fonctionnement	-25°C
Température maximale de fonctionnement	+105°C
Résistance à la courbure	Pliable - Transversalement élastique
Résistance à l'isolement	>100MΩ
Normes	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Certifications



### Propriétés gaine

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2

---

**Propriétés gaine**

Résistance au feu: non propagateur  
de la flamme EN 61386.1, EN 61386.22

Transversalement élastique (Il  
récupère  $\geq 90\%$  du diamètre) EN 61386.1, EN 61386.22

Conforme à la Directive Basse  
Tension DBT 2014/35/EU

Pré-lubrifiée ■

Emballée avec une pellicule en  
polyéthylène recyclable à 100% ■

Marquée métriquement ■

Produits connexes



32 mm Speed ECO GREEN  
750N / R50

Code article: ICTAECO32RT16



63 mm SuperBlu 1000N / R25

Code article: ICTAAM63



25 mm Speed ECO GREEN  
750N / R100

Code article: ICTAECO25RT16



20 mm Speed HF UV  
750N/R100

Code article: ICTANUV20RT20



32 mm SuperBlu VT 1000N /  
R50

Code article: ICTAAMVI32



32 mm SuperBlu 1000N / R50

Code article: ICTAAM32