

## 32MM XSPEED ANTI-UV HF R100



La gaine Anti-UV est résistante aux UV et aux agents atmosphériques, adaptée aux installations à l'extérieur et aux systèmes photovoltaïques avec exposition directe au soleil. La gaine est également Halogen Free (sans halogènes) selon la norme EN 50642.

---

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Code article:</b>      | ICTANUV3225RT24 |
| <b>N° ELDAS®</b>          | 125250420       |
| <b>Classification</b>     | 34223 / 33433   |
| <b>Couleur gaine</b>      | Noir - RAL 9004 |
| <b>Diamètre extérieur</b> | 32 mm           |
| <b>Diamètre intérieur</b> | 24,2 mm         |
| <b>Couronne</b>           | 25 m            |
| <b>Palette</b>            | 600 m           |

### Informations techniques

---

**Emploi**

|               |     |
|---------------|-----|
| À l'extérieur | Oui |
|---------------|-----|

### Emploi

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| À l'intérieur                   | Oui |
| Pose en montage apparent        | Oui |
| Chape autonivelante et béton    | Oui |
| Saignée dans les murs - Placo   | Oui |
| Saignée dans le sol             | Oui |
| Faux plafond - Paroi mobile     | Oui |
| Préfabriqués - Panneaux en bois | Oui |

### Propriétés gaine

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Anti-UV                                                       | EN 50618:2015-12               |
| LS - Low Smoke                                                | IEC 61034-2                    |
| HF - Halogen Free                                             | EN 50642, DIN VDE V 0604-2-100 |
| OH - Zero Halogen                                             | IEC 60754-1; IEC 60754-2       |
| Résistance au feu: non propagateur de la flamme               | EN 61386.1, EN 61386.22        |
| Transversalement élastique (Il récupère >= 90% du diamètre)   | EN 61386.1, EN 61386.22        |
| Conforme à la Directive Basse Tension                         | DBT 2014/35/EU                 |
| Emballée avec une pellicule en polyéthylène recyclable à 100% | ✓                              |

### Fiche technique gaine (34223)

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Matériel                               | Polypropylène                       |
| Résistance à la compression            | 750N (23°C, +/- 2°C) - Medium - (3) |
| Résistance au choc                     | 6J (IK08) - Lourd - (4)             |
| Température minimale de fonctionnement | -5°C - (2)                          |

#### Fiche technique gaine (34223)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température maximale de fonctionnement | +90°C - (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Résistance à la courbure               | Pliable - Transversalement élastique - (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Résistance à l'isolement               | >100MΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Normes                                 | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262, EN 50618:2015-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)        | 960°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Certifications                         |             |

#### Fiche technique gaine (33433)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériel                               | Polypropylène                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Résistance à la compression            | 750N (23°C, +/- 2°C) - Medium - (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résistance au choc                     | 2J (IK08) - Medium - (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Température minimale de fonctionnement | -25°C - (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Température maximale de fonctionnement | +105°C - (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Résistance à la courbure               | Pliable - Transversalement élastique - (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Résistance à l'isolement               | >100MΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Normes                                 | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262, EN 50618:2015-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)        | 960°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Certifications                         |       |

