

## 63 MM NR 450N / R50



Conduit TPC en polyéthylène, composé par deux éléments tubulaires : un élément extérieur annelé et un élément intérieur lisse. Il est idéal pour la protection des câbles dans les installations électriques et téléphoniques souterraines et il a une résistance chimique aux substances acides et basiques, aux hydrocarbures, aux détergents, aux substances inflammables et à l'eau. Utilisation avec les accessoires compatibles MN et PCC, et conformité à la norme EN 61386.1 – EN 61386.23.

---

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Code article:</b>      | NR063               |
| <b>NR</b>                 | 63 mm               |
| <b>Numéro Eldas</b>       | 125410206           |
| <b>Couleur gaine</b>      | Rouge               |
| <b>Diamètre extérieur</b> | 63 mm               |
| <b>Diamètre intérieur</b> | 52 mm               |
| <b>Couronne</b>           | 50 m                |
| <b>Volume</b>             | 0,43 m <sup>3</sup> |

### Informations techniques

---

**Fiche technique gaine**

|                                                 |                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Matériel                                        | Polyéthylène à haute densité                                                      |
| Résistance à la compression                     | > 450N (sur 5 cm à +23°C)                                                         |
| Résistance au choc                              | Normal (à 5kg -5°C h = variable en fonction du diamètre)                          |
| Normes                                          | EN 61386.1, EN 61386.24                                                           |
| Résistance au feu: non propagateur de la flamme | Pas nécessaire, parce que les tubes sont posés sous terre                         |
| Conforme à la Directive Basse Tension           | DBT 2014/35/EU                                                                    |
| Certifications                                  |  |

