

## MANCHON AVEC RESSORTS 32MM



Manchons avec ressorts pour la jonction de gaines cintrables. Emploi en béton et ciment. Colorés et transparents : couleurs différentes pour chaque diamètre et transparence pour contrôler aisément la jonction de gaines. Écologiques : Low Smoke Flame retardant Zero Halogen.

---

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Code article:</b>  | SML32              |
| <b>N° ELDAS®</b>      | 126553140          |
| <b>Couleur</b>        | Vert - Transparent |
| <b>Diamètre</b>       | 32 mm              |
| <b>Emballage mini</b> | 25 pcs             |
| <b>Emballage maxi</b> | 200 pcs            |

### Informations techniques

---

#### Fiche technique

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Matériel                                         | Polypropylène                       |
| Résistance à l'entrée des corps solides          | Étanche à la poussière - (6)        |
| Résistance à l'entrée de l'eau                   | Protégé contre les jets d'eau - (5) |
| Degré de protection IP                           | IP65                                |
| Résistance au feu : non propagateur de la flamme | ✓                                   |

---

**Fiche technique**

|                                          |                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| LS - Low Smoke                           | IEC 61034-2                                                                       |
| OH - Zero Halogen                        | IEC 60754-1; IEC 60754-2                                                          |
| Normes                                   | EN 61386.1, EN 61386.22                                                           |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)          | 750°C                                                                             |
| Conforme à la Directive Basse<br>Tension | DBT 2014/35/EU                                                                    |
| Certifications                           |  |

