# MANCHON AVEC RESSORTS 40MM

Manchons avec ressorts pour la jonction de gaines cintrables. Emploi en béton et ciment. Colorés et transparents : couleurs différentes pour chaque diamètre et transparence pour contrôler aisément la jonction de gaines. Écologiques : Low Smoke Flame retardant Zero Halogen.

| | |
|---|---|
| **Code article:** | SML40 |
| **N° ELDAS®** | 126553150 |
| **Couleur** | Jaune - Transparent |
| **Diamètre** | 40 mm |
| **Emballage mini** | 10 pcs |
| **Emballage maxi** | 180 pcs |

## Informations techniques

**Fiche technique**

| | |
|---|---|
| Matériel | Polypropylène |
| Résistance à l'entrée des corps solides | Étanche à la poussière - (6) |
| Résistance à l'entrée de l'eau | Protégé contre les jets d'eau - (5) |
| Degré de protection IP | IP65 |
| Résistance au feu : non propagateur de la flamme | ✓ |

**Fiche technique**

| | |
|---|---|
| LS - Low Smoke | IEC 61034-2 |
| 0H - Zero Halogen | IEC 60754-1; IEC 60754-2 |
| Normes | EN 61386.1, EN 61386.22 |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 750°C |
| Conforme à la Directive Basse Tension | DBT 2014/35/EU |
| Certifications | |