

MANCHON HF 16 MM



Manchons pour la jonction de gaines pliables. Ils sont transparents et écologiques: sans halogènes (Halogen Free) selon la norme EN 50642.

Code article:	MFL16
Flex	Manchon HF
Numéro Eldas	126556412
Couleur	Transparent
Diamètre	16 mm
Confection mini	100 pcs
Confection maxi	2000 pcs

Informations techniques

Fiche technique

Matériel	Polypropylène
Résistance à l'entrée des corps solides	Protégé contre la pénétration de solides d'un diamètre = / > 1,0 mm (4)
Résistance à l'entrée de l'eau	Protégé contre les éclats d'eau (4)
Degré de protection IP	IP44
Résistance au feu: non propagateur de la flamme	■

Fiche technique

HF - Halogen Free	EN 50642
Normes	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme à la Directive Basse Tension	DBT 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Certifications



Produits connexes



20 mm Speed HF UV
750N/R100

Code article: ICTANUV20RT20



20 mm SuperBlu RD 1000N /
R100

Code article: ICTAAMR20



16 mm Speed HF UV
750N/R100

Code article: ICTANUV16RT24



20 mm Speed ECO GREEN
750N / R100

Code article: ICTAECO20RT24



16 mm SuperBlu 1000N / R100

Code article: ICTAAM16



20 mm SuperBlu GN 1000N /
R100

Code article: ICTAAMV20