MANCHON UV AVEC RESSORTS 50 MM

Manchons Anti-UV avec ressorts pour la jonction de gaines cintrables et tubes rigides. Grâce à des solutions technologiquement avancées, nous Vous présentons la gamme PM FLEX Anti-UV, résistante aux UV et aux agents atmosphériques, adaptée aux installations à l'extérieur et aux systèmes photovoltaïques avec exposition directe au soleil. Les produits anti-UV sont fabriqués avec des matériaux et additifs spécifiques, testés en chambre climatique avec lampe UV, comme prévu par les normes CEI EN 50289 et CEI EN 50618 (anciennement CEI 20-91). A travers une exposition intense aux rayons UV et à des cycles répétés de pluie et sécheresse, le produit est soumis aux conditions qu'il retrouvera en plein air.

Code article:	SML50N
Couleur	Noir
Diamètre	50 mm
Confection mini	10 pcs
Confection maxi	90 pcs
Flex	Manchon Anti-UV avec ressorts
Rigides	Manchon Anti-UV avec ressorts

Informations techniques

Fiche technique

Matériel	Polypropylène

Fiche technique

Résistance à l'entrée des corps solides	Étanche à la poussière (6)
Résistance à l'entrée de l'eau	Protégé contre les jets d'eau (5)
Degré de protection IP	IP65
Résistance au feu: non propagateur de la flamme	▮
LS - Low Smoke	IEC 61034-2
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Normes	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme à la Directive Basse Tension	DBT 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	750°C
Certifications	

Produits connexes

25 mm SuperBlu BN 1000N / R100

Code article: ICTAAMM25

32 mm Speed ECO GREEN 750N / R50

Code article: ICTAECO32RT16

20 mm SuperBlu GN 1000N / R100

Code article: ICTAAMV20

32 mm Speed HF UV 750N/R25

Code article: ICTANUV3225RT24



50 mm SuperBlu 1000N / R25

Code article: ICTAAM50

50 mm Speed HF UV 750N/R25

Code article: ICTANUV5025RT8