

## XRIGID ANTI-UV HF 20MM 750N



Tubes rigides résistants aux rayons UV et aux agents atmosphériques, adaptés aux installations à l'extérieur et aux systèmes photovoltaïques avec exposition directe au soleil. Les tubes sont adaptés pour une installation à des températures comprises entre -25°C et 105°C et sont également Halogen Free (sans halogènes) selon la norme EN 50642.

---

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Code article:</b>      | IRLHFUV20       |
| <b>Numéro Eldas</b>       | 125076219       |
| <b>Classification</b>     | 33431           |
| <b>Couleur</b>            | Noir - RAL 9004 |
| <b>Diamètre extérieur</b> | 20 mm           |
| <b>Diamètre intérieur</b> | 15,5 mm         |
| <b>Barre</b>              | 3 m             |
| <b>Botte</b>              | 102 m           |
| <b>Palette</b>            | 4590 m          |

### Informations techniques

---

#### Certification environnementale

## Certification environnementale

Déclaration Environnementale de  
Produit



## Emploi

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| À l'extérieur                   | Oui  |
| À l'intérieur                   | Oui  |
| Pose en montage apparent        | Oui  |
| Chape autonivelante et béton    | Oui* |
| Saignée dans les murs - Placo   | Oui  |
| Saignée dans le sol             | Oui  |
| Faux plafond - Paroi mobile     | Oui  |
| Préfabriqués - Panneaux en bois | Oui  |

&nbsp;

*\* À utiliser uniquement avec les manchons IP67 (PM " SMART LINE ")*

## Fiche technique tube

|                                           |                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Matériel                                  | Polyoléfine - (3)                                       |
| Résistance à la compression               | 750N (23°C, +/- 2°C) - Moyen - (3)                      |
| Résistance au choc                        | 2J (IK10) - Moyen - (3)                                 |
| Température minimale de<br>fonctionnement | -25°C - (4)                                             |
| Température maximale de<br>fonctionnement | +105°C - (3)                                            |
| Résistance à la courbure                  | Rigide - (1)                                            |
| Résistance à l'isolement                  | >100MΩ                                                  |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)           | 960°C                                                   |
| Normes                                    | EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262, EN 50618:2015-12 |

## Fiche technique tube

### Certifications



### Propriétés tube

|                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Anti-UV                                                         | EN 50618:2015-12         |
| LS - Low Smoke                                                  | IEC 61034-2              |
| HF - Halogen Free                                               | EN 50642                 |
| OH - Zero Halogen                                               | IEC 60754-1; IEC 60754-2 |
| Résistance au feu : non propagateur<br>de la flamme             | EN 61386.1, EN 61386.21  |
| Conforme à la Directive Basse<br>Tension                        | DBT 2014/35/EU           |
| Emballé avec une pellicule en<br>polyéthylène recyclable à 100% | ✓                        |

