

PVC 63 MM 750N



Le tube rigide tulipé de classe moyenne est idéal pour les installations à vue éco-compatibles (parois intérieures et plafonds). Il est réalisé en PVC et il est cintrable à froid dans les diamètres 16, 20 et 25 mm. La couleur du tube est gris (RAL 7035).

Code article:	IRL63
PVC 750N	63 mm
Classification	33211
Numéro Eldas	125001709
Couleur gaine	Gris - RAL 7035
Diamètre extérieur	63 mm
Diamètre intérieur	56 mm
Barre	3 m
Botte	9 m
Palette	-

Informations techniques

Emploi

À l'extérieur	No
À l'intérieur	Oui
Pose en montage apparent	Oui
Chape autonivelante et béton	Oui*
Saignée dans les murs - Placo	Oui
Saignée dans le sol	Oui
Faux plafond - Paroi mobile	Oui
Préfabriqués - Panneaux en bois	Oui

** À utiliser uniquement avec les manchons IP67 (PM " SMART LINE ")*

Fiche technique gaine

Matériel	PVC
Résistance à la compression	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Résistance au choc	2J (IK07) - Medium
Température minimale de fonctionnement	-5°C
Température maximale de fonctionnement	+60°C
Résistance à la courbure	Rigide
Résistance à l'isolement	>100MΩ
Normes	EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Certifications



Propriétés gaine

Résistance au feu: non propagateur de la flamme	EN 61386.1, EN 61386.22
---	-------------------------

Propriétés gaine

Conforme à la Directive Basse
Tension

DBT 2014/35/EU

Emballée avec une pellicule en
polyéthylène recyclable à 100%



Produits connexes



PVC 25 mm 750N

Code article: IRL25



PP HF UV 32 mm 750N

Code article: IRLHFUV32



PP HF 40 mm 750N

Code article: IRLHF40



Manchon MAGHF 16 mm

Code article: MAGHF16



PP HF 20 mm 750N

Code article: IRLHF20



PVC 32 mm 750N

Code article: IRL32