


20 MM 1000N / H07V-U 5G1,5 BGMNT / R100



Il tubo flessibile corrugato resistente a 1000 N preinfilato con fili energia H07V-U consente un significativo risparmio di tempo: i tempi di installazione si dimezzano, perché l'operazione di infilaggio dei fili non deve essere eseguita.

Inoltre, la manodopera necessaria viene ridotta, dato che una persona da sola può facilmente realizzare l'impianto e la sicurezza è massimizzata perché non ci sono rischi di danneggiare i fili durante le operazioni di infilaggio.

È possibile infilare fili aggiuntivi, grazie allo spazio disponibile nel tubo e alla lubrificazione interna che consente di infilare e sfilare agevolmente i fili quando necessario.

Il tubo è marcato metricamente da 99 a 1 (sai sempre quanto tubo ti rimane nel rotolo) ed è anche ecologico: LSF0H (Low Smoke Flame retardant Zero Halogen – A bassa emissione di fumi tossici, resistente al fuoco e a bassissimo contenuto di alogeni); ideale quindi per l'installazione in edifici destinati ad ospitare un numero elevato di persone, come ospedali, scuole, stazioni, centri commerciali, ecc.

Codice art.	M2U15BGMNT
H07V-U	5G1,5
Classification	34323
Numero Eldas	125253331
Colore tubo	Blu - RAL 5015
Diametro esterno	20 mm

Diametro interno	13,9 mm
Numero fili	5
Sezione fili	1,5 mm ²
Tipo fili	H07V-U
Colore fili	Blu - Grigio - Marrone - Nero - Giallo/Verde
Rotolo	100 m
Pallet	2000 m

Informazioni tecniche

Applicazioni

All'esterno	No
All'interno	Sì
Installazioni a vista	No
In massetto autolivellante e in calcestruzzo	Sì
Sotto traccia parete - Cartongesso	Sì
Sotto traccia pavimento	Sì
Controsoffitto - Parete mobile	Sì
Prefabbricati - Pannelli in legno	Sì

Scheda tecnica tubo

Materiale	Polipropilene
Resistenza alla compressione	1000N (23°C, +/- 2°C) - Medio
Resistenza all'urto	6J (IK10) - Pesante
Temperatura minima di esercizio	-15°C
Temperatura massima di esercizio	+90°C
Resistenza alla curvatura	Pieghevole - Autorinvenente
Resistenza all'isolamento	>100MΩ
Norme	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262

Scheda tecnica tubo

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 960°C

Certifications



Proprietà tubo

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	EN 61386.1, EN 61386.22
Auto-rinvenente (recupero del diametro iniziale >= 90%)	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Marcato metricamente	■
Imballato con film in polietilene riciclabile al 100%	■

Scheda tecnica filo/cavo

Tipo	H07V-U
Codice	U
Funzione	Energia
Numero	5
Sezione	1,5 mm ²
Colore	Blu - Grigio - Marrone - Nero - Giallo/Verde
Guaina esterna	PVC
Tensione nominale	450/750 V
Temperatura di esercizio	-10°C/+70°C
Conformità C.P.R.	Sì
Classe C.P.R.	Eca

Scheda tecnica filo/cavo

Certifications



