

20 MM / H1Z2Z2-K UV 2X6 NN / R100



Tubo flessibile corrugato HF Anti-UV pre-infilato con cavo H1Z2Z2-K Anti-UV. Grazie all'utilizzo di soluzioni tecnologicamente all'avanguardia presentiamo la gamma PM FLEX Anti-UV, resistente ai raggi UV ed agli agenti atmosferici, idonea per installazioni all'esterno ed impianti fotovoltaici in diretta esposizione alla luce solare.

I prodotti Anti-UV sono realizzati con materiali ed additivi specifici, testati in camera climatica con lampada UV, come precisato dalle norme CEI EN 50289 e CEI EN 50618 (ex CEI 20-91). La camera riproduce con luce UV intensa e con ripetuti cicli di pioggia e asciugatura le condizioni climatiche che il prodotto incontrerà all'aperto.

I prodotti della gamma Anti-UV sono anche Halogen Free, conformi alla normativa EN 50642.

Codice art.	U2Z2Z2K60NN
H1Z2Z2-K Anti-UV	2x6
Classificazione	34223
Colore tubo	Nero - RAL 9004
Diametro esterno	20 mm
Numero cavi	2
Sezione cavi	4 mm ²
Tipo cavi	H1Z2Z2-K

Colore cavi	Nero - Nero
Rotolo	100 m
Pallet	2000 m

Informazioni tecniche

Applicazioni

All'esterno	Sì
All'interno	Sì
Installazioni a vista	Sì
In massetto autolivellante e in calcestruzzo	Sì
Sotto traccia parete - Cartongesso	Sì
Sotto traccia pavimento	Sì
Controsoffitto - Parete mobile	Sì
Prefabbricati - Pannelli in legno	Sì

Scheda tecnica tubo

Materiale	Polipropilene
Resistenza alla compressione	750N (23°C, +/- 2°C) - Medio
Resistenza all'urto	6J (IK08) - Pesante
Temperatura minima di esercizio	-5°C
Temperatura massima di esercizio	+90°C
Resistenza alla curvatura	Pieghevole - Autorinvenente
Resistenza all'isolamento	>100MΩ
Norme	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262, EN 50618:2015-12
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Scheda tecnica tubo

Certifications



Proprietà tubo

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
HF - Halogen Free	EN 50642, DIN VDE V 0604-2-100
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	EN 61386.1, EN 61386.22
Auto-rinvenente (recupero del diametro iniziale >= 90%)	EN 61386.1, EN 61386.22
Anti-UV	EN 50618:2015-12
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Imballato con film in polietilene riciclabile al 100%	■

Scheda tecnica filo/cavo

Tipo	H1Z2Z2-K
Codice	Z2Z2K
Funzione	Anti-UV
Numero	2
Sezione	4 mm ²
Colore	Nero - Nero
Guaina esterna	LSZH COMPOUND
Temperatura di esercizio	-40°C/+120°C
Conformità C.P.R.	Sì

Scheda tecnica filo/cavo


Classe C.P.R.

Cca-s1b,d2,a1

Certifications



Prodotti correlati



20 mm 1000N / H07V-U 3G1,5 BST / R100

Codice art. M2U15BST



20 mm 1000N / H07V-U 5G1,5 AABNT / R100

Codice art. M2U15AABNT



20 mm 1000N / H07Z1-U 5G2,5 BGMNT / R100

Codice art. M2HC25BGMNT



20 mm 1000N / H07V-U 4G1,5 BGMT / R100

Codice art. M2U15BGMT



20 mm 1000N / H07V-U 3G1,5 ABT / R100

Codice art. M2U15ABT



20 mm / H1Z2Z2-K UV 2x4 NN / R100

Codice art. U2Z2Z2K40NN