

## 20 MM SUPERBLU GN 1000N / R100



Il tubo Pmflex SuperBlu ha un'elevata flessibilità e un'altissima resistenza alla compressione: 1000 N. Il tubo è autorinveniente e totalmente privo di microfori, quindi utilizzabile con cemento e calcestruzzo. Inoltre, è anche internamente lubrificato (diametri 16, 20, 25 mm), marcato metricamente (diametri 16, 20, 25 mm) ed ecologico (Low Smoke Flame retardant Zero Halogen). SuperBlu è l'unico tubo certificato SEV e IMQ resistente alla temperatura di -15°C e all'urto di 6 Joule. Il colore del tubo è verde RAL 6037 (linee d'utenza: cavi telefonici).

---

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Codice art.</b>      | ICTAAMV20        |
| <b>SuperBlu</b>         | 20 mm            |
| <b>Classificazione</b>  | 34323            |
| <b>Numero Eldas</b>     | 125252204        |
| <b>Colore tubo</b>      | Verde - RAL 6037 |
| <b>Diametro esterno</b> | 20 mm            |
| <b>Diametro interno</b> | 14,1 mm          |
| <b>Rotolo</b>           | 100 m            |
| <b>Pallet</b>           | 5600 m           |

## Informazioni tecniche

### Applicazioni

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| All'esterno                                  | No |
| All'interno                                  | Sì |
| Installazioni a vista                        | No |
| In massetto autolivellante e in calcestruzzo | Sì |
| Sotto traccia parete - Cartongesso           | Sì |
| Sotto traccia pavimento                      | Sì |
| Controsoffitto - Parete mobile               | Sì |
| Prefabbricati - Pannelli in legno            | Sì |

### Scheda tecnica tubo

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale                        | Polipropilene                         |
| Resistenza alla compressione     | 1000N (23°C, +/- 2°C) - Medio         |
| Resistenza all'urto              | 6J (IK10) - Pesante                   |
| Temperatura minima di esercizio  | -15°C                                 |
| Temperatura massima di esercizio | +90°C                                 |
| Resistenza alla curvatura        | Pieghevole - Autorinvenente           |
| Resistenza all'isolamento        | >100MΩ                                |
| Norme                            | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262 |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)  | 960°C                                 |

Certifications



### Proprietà tubo

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| LS - Low Smoke                                | IEC 61034-2              |
| OH - Zero Halogen                             | IEC 60754-1; IEC 60754-2 |
| Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma | EN 61386.1, EN 61386.22  |

---

**Proprietà tubo**

|                                                               |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Auto-rinvenente (recupero del diametro iniziale $\geq 90\%$ ) | EN 61386.1, EN 61386.22 |
| Conforme alla Direttiva Bassa Tensione                        | BT 2014/35/EU           |
| Pre-lubrificato                                               | ■                       |
| Marcato metricamente                                          | ■                       |
| Imballato con film in polietilene riciclabile al 100%         | ■                       |

## Prodotti correlati



50 mm Speed HF UV  
750N/R25

Codice art. ICTANUV5025RT8



25 mm SuperBlu RD 1000N /  
R100

Codice art. ICTAAMR25



32 mm SuperBlu VT 1000N /  
R50

Codice art. ICTAAMVI32



20 mm SuperBlu 1000N / R100

Codice art. ICTAAM20



20 mm SuperBlu VT 1000N /  
R100

Codice art. ICTAAMVI20



20 mm SuperBlu BN 1000N /  
R100

Codice art. ICTAAMM20