

63 MM SPEED 750N / R25



Il tubo Pmflex ICTA è autorinveniente, auto-protetto (non necessita di copertina in cemento) e totalmente privo di microfori, quindi è utilizzabile con cemento e calcestruzzo.

Inoltre, è internamente lubrificato nei diametri 16, 20 e 25 mm ed è anche ecologico: a bassa emissione di fumi e a bassissimo contenuto di alogeni (LSF0H). Il colore del tubo è grigio (RAL 7037).

Codice art.	ICTA63
Speed	63 mm
Classificazione	34223 - 33423
Numero Eldas	125252809
Colore tubo	Grigio - RAL 7037
Diametro esterno	63 mm
Diametro interno	51,5 mm
Rotolo	25 m
Pallet	400 m

Informazioni tecniche

Applicazioni

All'esterno	No
All'interno	Sì
Installazioni a vista	No
In massetto autolivellante e in calcestruzzo	Sì
Sotto traccia parete - Cartongesso	Sì
Sotto traccia pavimento	Sì
Controsoffitto - Parete mobile	Sì
Prefabbricati - Pannelli in legno	Sì

Scheda tecnica tubo

ICTA	34223
Materiale	Polipropilene
Resistenza alla compressione	750N (23°C, +/- 2°C) - Medio
Resistenza all'urto	6J (IK08) - Pesante
Temperatura minima di esercizio	-5°C
Temperatura massima di esercizio	+90°C
Resistenza alla curvatura	Pieghevole - Autorinveniente
Resistenza all'isolamento	>100MΩ
Norme	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Certifications



Scheda tecnica tubo 2

ICTA	33423
Materiale	Polipropilene

Scheda tecnica tubo 2

Resistenza alla compressione	750N (23°C, +/- 2°C) - Medio
Resistenza all'urto	2J (IK08) - Medio
Temperatura minima di esercizio	-25°C
Temperatura massima di esercizio	+90°C
Resistenza alla curvatura	Pieghevole - Autorinvenente
Resistenza all'isolamento	>100MΩ
Norme	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certifications	

Proprietà tubo

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	EN 61386.1, EN 61386.22
Auto-rinvenente (recupero del diametro iniziale >= 90%)	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Imballato con film in polietilene riciclabile al 100%	

Prodotti correlati



16 mm Speed HF UV
750N/R100

Codice art. ICTANUV16RT24



25 mm Speed ECO GREEN
750N / R100

Codice art. ICTAECO25RT16



20 mm SuperBlu 1000N / R100

Codice art. ICTAAM20



20 mm SuperBlu BN 1000N /
R100

Codice art. ICTAAMM20



20 mm SuperBlu GN 1000N /
R100

Codice art. ICTAAMV20



50 mm Speed HF UV
750N/R25

Codice art. ICTANUV5025RT8