

## GIUNZIONE TI 20 MM



Giunzioni a “T” ispezionabili IP40 per il collegamento di tre tubi rigidi. Il colore delle giunzioni è grigio (RAL 7035).

---

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Codice art.</b>     | TI20G             |
| <b>Rigidi</b>          | Giunzione TI      |
| <b>N. ELDAS®</b>       | 126064020         |
| <b>Colore</b>          | Grigio - RAL 7035 |
| <b>Diametro</b>        | 20 mm             |
| <b>Confezione mini</b> | 50 pz.            |
| <b>Confezione maxi</b> | 400 pz.           |

### Informazioni tecniche

---

#### Scheda tecnica

|                                               |                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                                     | PVC                                                                     |
| Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi | Protetto contro l'ingresso di corpi solidi di diametro = / > 1,0 mm (4) |
| Resistenza all'entrata dell'acqua             | Nessuna protezione (0)                                                  |
| Grado di protezione IP                        | IP40                                                                    |
| Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma | ■                                                                       |

---

**Scheda tecnica**

|                                        |                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Norme                                  | EN 60423                                                                          |
| Conforme alla Direttiva Bassa Tensione | BT 2014/35/EU                                                                     |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)        | 850°C                                                                             |
| Certificazioni                         |  |

