# MANICOTTO MAGHF 40 MM



Manicotti cilindrici IP40 per la giunzione di tubi rigidi. Sono ecologici: Halogen Free (senza alogeni) secondo la normativa EN 50642. Il colore dei manicotti è grigio (RAL 7035).

| | |
|---|---|
| **Codice art.** | MAGHF40 |
| **Rigidi** | Manicotto MAGHF |
| **Numero Eldas** | 126556450 |
| **Colore** | Grigio - RAL 7035 |
| **Diametro** | 40 mm |
| **Confezione mini** | 20 pz. |
| **Confezione maxi** | 160 pz. |

## Informazioni tecniche

**Scheda tecnica**

| | |
|---|---|
| Materiale | Polipropilene |
| Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi | Protetto contro l'ingresso di corpi solidi di diametro = / > 1,0 mm (4) |

**Scheda tecnica**

| | |
|---|---|
| Resistenza all'entrata dell'acqua | Nessuna protezione (0) |
| Grado di protezione IP | IP40 |
| Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma | ▮ |
| HF - Halogen Free | EN 50642 |
| Norme | EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60423, IEC 61034-2 |
| Conforme alla Direttiva Bassa Tensione | BT 2014/35/EU |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 850°C |
| Certifications |  |