Pmflex™

XRIGID HF 40 MM 750N

Il tubo rigido HF Pmflex di classe media è realizzato in poliolefina autoestinguente ed è ecologico: Halogen Free (senza alogeni) secondo la normativa EN 50642. Il suo utilizzo è ideale per gli impianti a vista eco-compatibili (pareti interne e soffitti) ed è anche curvabile a caldo nei diametri 16, 20 e 25 mm con l'ausilio delle molle piegatubo MOPI. Il colore del tubo è grigio (RAL 7035).

Codice art.	IRLHF40
N. ELDAS®	125076509
xRigid HF 750N	40 mm
Classificazione	33431
Colore tubo	Grigio - RAL 7035
Diametro esterno	40 mm
Diametro interno	34,7 mm
Barra	3 m
Fascio	30 m
Pallet	1200 m

Informazioni tecniche

Applicazioni

All'esterno	No
All'interno	Sì
Installazioni a vista	Sì
In massetto autolivellante e in calcestruzzo	Sì*
Sotto traccia parete - Cartongesso	Sì
Sotto traccia pavimento	Sì
Controsoffitto - Parete mobile	Sì
Prefabbricati - Pannelli in legno	Sì
	** Da usarsi solo con manicotti IP67 (PM "SMART LINE")*

Scheda tecnica tubo

Materiale	Poliolefine
Resistenza alla compressione	750N (23°C, +/- 2°C) - Medio
Resistenza all'urto	2J (IK10) - Medio
Temperatura minima di esercizio	-25°C
Temperatura massima di esercizio	+105°C
Resistenza alla curvatura	Rigido
Resistenza all'isolamento	>100MΩ
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certificazioni	CE DFIMNS
Norme	EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262

Proprietà tubo

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
HF - Halogen Free	EN 50642
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2

Proprietà tubo	
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Imballato con film in polietilene riciclabile al 100%	▮