PP HF 50 MM 750N



Il tubo rigido HF Pmflex di classe media è realizzato in poliolefina autoestinguente ed è ecologico: Halogen Free (senza alogeni) secondo la normativa EN 50642. Il suo utilizzo è ideale per gli impianti a vista eco-compatibili (pareti interne e soffitti) ed è anche curvabile a caldo nei diametri 16, 20 e 25 mm con l'ausilio delle molle piegatubo MOPI. Il colore del tubo è grigio (RAL 7035).

Codice art.	IRLHF50
PP HF 750N	50 mm
Classificazione	33431
Numero Eldas	125076609
Colore tubo	Grigio - RAL 7035
Diametro esterno	50 mm
Diametro interno	44,2 mm
Barra	3 m
Fascio	15 m
Pallet	600 m

Informazioni tecniche

Applicazioni

All'esterno	No
All'interno	Sì
Installazioni a vista	Sì
In massetto autolivellante e in calcestruzzo	Sì*
Sotto traccia parete - Cartongesso	Sì
Sotto traccia pavimento	Sì
Controsoffitto - Parete mobile	Sì
Prefabbricati - Pannelli in legno	Sì
*Da usarsi solo con manicotti IP67 (PM "SMART LINE")	*

Scheda tecnica tubo

Materiale	Poliolefine
Resistenza alla compressione	750N (23°C, +/- 2°C) - Medio
Resistenza all'urto	2J (IK10) - Medio
Temperatura minima di esercizio	-25°C
Temperatura massima di esercizio	+105°C
Resistenza alla curvatura	Rigido
Resistenza all'isolamento	>100MΩ
Norme	EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certifications	

Proprietà tubo

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
HF - Halogen Free	EN 50642

Proprietà tubo

0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Imballato con film in polietilene riciclabile al 100%	▮

Prodotti correlati



PVC 16 mm 750N

Codice art. IRLL16



Manicotto MAGHF 16 mm

Codice art. MAGHF16



PP HF 40 mm 750N

Codice art. IRLHF40



PVC FB 25 mm 750N

Codice art. IRL25FB



PVC FB 40 mm 750N

Codice art. IRL40FB



PP HF UV 20 mm 750N

Codice art. IRLHFUV20