

PP HF UV 20 MM 750N



Il tubo rigido Pmflex Anti-UV, resistente ai raggi UV ed agli agenti atmosferici, è idoneo per installazioni all'esterno ed impianti fotovoltaici in diretta esposizione alla luce solare.

Il tubo anti-UV viene realizzato con materiali ed additivi specifici, testati in camera climatica con lampada UV, come precisato dalle norme CEI EN 50289 e CEI EN 50618 (ex CEI 20-91). La camera riproduce con luce UV intensa e con ripetuti cicli di pioggia e asciugatura le condizioni climatiche che il prodotto incontrerà all'aperto.

Il tubo è anche Halogen Free (senza alogeni), conforme alla normativa EN 50642.

Codice art.	IRLHFUV20
Classification	33431
Colore tubo	Nero - RAL 9004
Diametro esterno	20 mm
Diametro interno	15,5 mm
Barra	3 m
Fascio	102 m
Pallet	4590 m

Tehniline teave

Applicazioni

All'esterno	Sì
All'interno	Sì
Installazioni a vista	Sì
In massetto autolivellante e in calcestruzzo	Sì
Sotto traccia parete - Cartongesso	Sì
Sotto traccia pavimento	Sì
Controsoffitto - Parete mobile	Sì
Prefabbricati - Pannelli in legno	Sì

Scheda tecnica tubo

Materiale	Poliolefine
Resistenza alla compressione	750N (23°C, +/- 2°C) - Medio
Resistenza all'urto	2J (IK08) - Medio
Temperatura minima di esercizio	-25°C
Temperatura massima di esercizio	+105°C
Resistenza alla curvatura	Rigido
Resistenza all'isolamento	>100MΩ
Norme	EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262, EN 50618:2015-12
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Certifications

**Proprietà tubo**

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
HF - Halogen Free	EN 50642
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2

Proprietà tubo

Resistenza al fuoco: non
propagante la fiamma EN 61386.1, EN 61386.21

Anti-UV EN 50618:2015-12

Conforme alla Direttiva Bassa
Tensione BT 2014/35/EU

Imballato con film in polietilene
riciclabile al 100% ■

Seotud tooted



PVC FB 16 mm 750N

Codice art. IRL16FB



PVC FB 32 mm 750N

Codice art. IRL32FB



PP HF UV 25 mm 750N

Codice art. IRLHFUV25



PVC 50 mm 750N

Codice art. IRL50



PP HF 50 mm 750N

Codice art. IRLHF50



PP HF 40 mm 750N

Codice art. IRLHF40