

XRIGID ANTI-UV HF 40MM 750N



Tubi rigidi resistenti ai raggi UV ed agli agenti atmosferici, adatti per installazioni all'esterno ed impianti fotovoltaici in diretta esposizione alla luce solare. I tubi sono idonei per l'installazione a temperature comprese tra -25°C e 105°C e sono anche Halogen Free (senza alogeni) secondo la normativa EN 50642.

Codice art.	IRLHFUV40
Numero Eldas	125076519
Classification	33431
Colore tubo	Nero - RAL 9004
Diametro esterno	40 mm
Diametro interno	34,7 mm
Barra	3 m
Fascio	30 m
Pallet	1200 m

Informazioni tecniche

Certificazione ambientale

Certificazione ambientale

Dichiarazione ambientale di prodotto

EPD®



Applicazioni

All'esterno Sì

All'interno Sì

Installazioni a vista Sì

In massetto autolivellante e in calcestruzzo Sì*

Sotto traccia parete - Cartongesso Sì

Sotto traccia pavimento Sì

Controsoffitto - Parete mobile Sì

Prefabbricati - Pannelli in legno Sì

 * Da usarsi solo con manicotti IP67 (PM "SMART LINE")

Scheda tecnica tubo

Materiale Poliolefina

Resistenza alla compressione 750N (23°C, +/- 2°C) - Medio - (3)

Resistenza all'urto 2J (IK10) - Medio - (3)

Temperatura minima di esercizio -25°C - (4)

Temperatura massima di esercizio +105°C - (3)

Resistenza alla curvatura Rigido - (1)

Resistenza all'isolamento >100MΩ

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 960°C

Norme EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262, EN 50618:2015-12

Certificazioni

Proprietà tubo

Anti-UV	EN 50618:2015-12
LS - Low Smoke	IEC 61034-2
HF - Halogen Free	EN 50642
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	EN 61386.1, EN 61386.21
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Imballato con film in polietilene riciclabile al 100%	✓

