PVC 16 MM 750N

Il tubo rigido Pmflex di classe media è realizzato in PVC. Il suo utilizzo è ideale per tutte le installazioni a vista (pareti interne e soffitti) ed è anche curvabile a freddo nei diametri 16, 20 e 25 mm. Il colore del tubo è grigio (RAL 7035).

Codice art.	IRLL16
Classificazione	33211
Numero Eldas	125002109
Colore tubo	Grigio - RAL 7035
Diametro esterno	16 mm
Diametro interno	13 mm
Barra	3 m
Fascio	60 m
Pallet	2880 m
PVC 750N	16 mm

Informazioni tecniche

Applicazioni

All'esterno	No
All'interno	Sì
Installazioni a vista	Sì
In massetto autolivellante e in calcestruzzo	Sì*
Sotto traccia parete - Cartongesso	Sì
Sotto traccia pavimento	Sì
Controsoffitto - Parete mobile	Sì
Prefabbricati - Pannelli in legno	Sì
*Da usarsi solo con manicotti IP67 (PM "SMART LINE")	*

Scheda tecnica tubo

Materiale	PVC
Resistenza alla compressione	750N (23°C, +/- 2°C) - Medio
Resistenza all'urto	2J (IK07) - Medio
Temperatura minima di esercizio	-5°C
Temperatura massima di esercizio	+60°C
Resistenza alla curvatura	Rigido
Resistenza all'isolamento	>100MΩ
Norme	EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certifications	

Proprietà tubo

Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	EN 61386.1, EN 61386.22

Proprietà tubo	
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Imballato con film in polietilene riciclabile al 100%	▮

Prodotti correlati

PVC 25 mm 750N

Codice art. IRLL25

PVC FB 20 mm 750N

Codice art. IRL20FB

PP HF UV 50 mm 750N

Codice art. IRLHFUV50

PP HF 40 mm 750N

Codice art. IRLHF40

PVC FB 25 mm 750N

Codice art. IRL25FB

Manicotto MAGHF 16 mm

Codice art. MAGHF16