

PVC 25 MM 750N



Il tubo rigido Pmflex di classe media è realizzato in PVC. Il suo utilizzo è ideale per tutte le installazioni a vista (pareti interne e soffitti) ed è anche curvabile a freddo nei diametri 16, 20 e 25 mm. Il colore del tubo è grigio (RAL 7035).

Codice art.	IRLL25
Classificazione	33211
Numero Eldas	125002309
Colore tubo	Grigio - RAL 7035
Diametro esterno	25 mm
Diametro interno	21,7 mm
Barra	3 m
Fascio	48 m
Pallet	1200 m
PVC 750N	25 mm

Informazioni tecniche

Applicazioni

All'esterno	No
All'interno	Sì
Installazioni a vista	Sì
In massetto autolivellante e in calcestruzzo	Sì*
Sotto traccia parete - Cartongesso	Sì
Sotto traccia pavimento	Sì
Controsoffitto - Parete mobile	Sì
Prefabbricati - Pannelli in legno	Sì
*Da usarsi solo con manicotti IP67 (PM "SMART LINE")	*

Scheda tecnica tubo

Materiale	PVC
Resistenza alla compressione	750N (23°C, +/- 2°C) - Medio
Resistenza all'urto	2J (IK07) - Medio
Temperatura minima di esercizio	-5°C
Temperatura massima di esercizio	+60°C
Resistenza alla curvatura	Rigido
Resistenza all'isolamento	>100MΩ
Norme	EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Certifications



Proprietà tubo

Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	EN 61386.1, EN 61386.22
---	-------------------------

Proprietà tubo

Conforme alla Direttiva Bassa

BT 2014/35/EU

Tensione

Imballato con film in polietilene

riciclabile al 100%



Prodotti correlati



PP HF 32 mm 750N

Codice art. IRLHF32



PVC FB 16 mm 750N

Codice art. IRL16FB



PVC FB 20 mm 750N

Codice art. IRL20FB



PP HF UV 25 mm 750N

Codice art. IRLHFUV25



PP HF 16 mm 750N

Codice art. IRLHF16



PVC FB 40 mm 750N

Codice art. IRL40FB