# XRIGID PVC 32 MM 750N



Il tubo rigido Pmflex di classe media è realizzato in PVC. Il suo utilizzo è ideale per tutte le installazioni a vista (pareti interne e soffitti) ed è anche curvabile a freddo nei diametri 16, 20 e 25 mm. Il colore del tubo è grigio (RAL 7035).

| | |
|---|---|
| **Codice art.** | IRL32 |
| **xRigid PVC 750N** | 32 mm |
| **Classification** | 33211 |
| **Numero Eldas** | 125001409 |
| **Colore tubo** | Grigio - RAL 7035 |
| **Diametro esterno** | 32 mm |
| **Diametro interno** | 28,2 mm |
| **Barra** | 3 m |
| **Fascio** | 30 m |
| **Pallet** | 750 m |

## Informazioni tecniche

**Applicazioni**

| | |
|---|---|
| All'esterno | No |
| All'interno | Sì |
| Installazioni a vista | Sì |
| In massetto autolivellante e in calcestruzzo | Sì* |
| Sotto traccia parete - Cartongesso | Sì |
| Sotto traccia pavimento | Sì |
| Controsoffitto - Parete mobile | Sì |
| Prefabbricati - Pannelli in legno | Sì |
| *Da usarsi solo con manicotti IP67 (PM "SMART LINE") | * |

**Scheda tecnica tubo**

| | |
|---|---|
| Materiale | PVC |
| Resistenza alla compressione | 750N (23°C, +/- 2°C) - Medio |
| Resistenza all'urto | 2J (IK07) - Medio |
| Temperatura minima di esercizio | -5°C |
| Temperatura massima di esercizio | +60°C |
| Resistenza alla curvatura | Rigido |
| Resistenza all'isolamento | >100MΩ |
| Norme | EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262 |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 960°C |
| Certifications | |

**Proprietà tubo**

| | |
|---|---|
| Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma | EN 61386.1, EN 61386.22 |

| **Proprietà tubo** | |
|---|---|
| Conforme alla Direttiva Bassa Tensione | BT 2014/35/EU |
| Imballato con film in polietilene riciclabile al 100% | ▮ |