

## XRIGID PVC FB 16 MM 750N



Il tubo rigido Pmflex di classe media con bicchiere è realizzato in PVC. Il suo utilizzo è ideale per tutte le installazioni a vista (pareti interne e soffitti) ed è anche curvabile a freddo nei diametri 16, 20 e 25 mm. Il colore del tubo è grigio (RAL 7035).

---

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Codice art.</b>      | IRL16FB           |
| <b>Classification</b>   | 33211             |
| <b>Numero Eldas</b>     | 125011109         |
| <b>Colore tubo</b>      | Grigio - RAL 7035 |
| <b>Diametro esterno</b> | 16 mm             |
| <b>Diametro interno</b> | 13 mm             |
| <b>Barra</b>            | 3 m               |
| <b>Fascio</b>           | 75 m              |
| <b>Pallet</b>           | 3600 m            |
| <b>xRigid PVC 750N</b>  | 16 mm             |

### Informazioni tecniche

### Applicazioni

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| All'esterno                                          | No  |
| All'interno                                          | Sì  |
| Installazioni a vista                                | Sì  |
| In massetto autolivellante e in calcestruzzo         | Sì* |
| Sotto traccia parete - Cartongesso                   | Sì  |
| Sotto traccia pavimento                              | Sì  |
| Controsoffitto - Parete mobile                       | Sì  |
| Prefabbricati - Pannelli in legno                    | Sì  |
| *Da usarsi solo con manicotti IP67 (PM "SMART LINE") | *   |

### Scheda tecnica tubo

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale                        | PVC                                   |
| Resistenza alla compressione     | 750N (23°C, +/- 2°C) - Medio          |
| Resistenza all'urto              | 2J (IK07) - Medio                     |
| Temperatura minima di esercizio  | -5°C                                  |
| Temperatura massima di esercizio | +60°C                                 |
| Resistenza alla curvatura        | Rigido                                |
| Resistenza all'isolamento        | >100MΩ                                |
| Norme                            | EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262 |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)  | 960°C                                 |

Certifications



### Proprietà tubo

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma | EN 61386.1, EN 61386.22 |
|-----------------------------------------------|-------------------------|

---

**Proprietà tubo**

Conforme alla Direttiva Bassa

BT 2014/35/EU

Tensione

Imballato con film in polietilene

riciclabile al 100%



