

## XRIGID PVC FB 20 MM 750N



Il tubo rigido Pmflex di classe media con bicchiere è realizzato in PVC. Il suo utilizzo è ideale per tutte le installazioni a vista (pareti interne e soffitti) ed è anche curvabile a freddo nei diametri 16, 20 e 25 mm. Il colore del tubo è grigio (RAL 7035).

---

<b>Codice art.</b>	IRL20FB
<b>Classificazione</b>	33211
<b>N. ELDAS®</b>	125011209
<b>Colore tubo</b>	Grigio - RAL 7035
<b>Diametro esterno</b>	20 mm
<b>Diametro interno</b>	17,1 mm
<b>Barra</b>	3 m
<b>Fascio</b>	51 m
<b>Pallet</b>	3060 m
<b>xRigid PVC 750N</b>	20 mm

### Informazioni tecniche

---

**Applicazioni**

All'esterno	No
All'interno	Sì
Installazioni a vista	Sì
In massetto autolivellante e in calcestruzzo	Sì*
Sotto traccia parete - Cartongesso	Sì
Sotto traccia pavimento	Sì
Controsoffitto - Parete mobile	Sì
Prefabbricati - Pannelli in legno	Sì
*Da usarsi solo con manicotti IP67 (PM "SMART LINE")	*

---

**Scheda tecnica tubo**

Materiale	PVC
Resistenza alla compressione	750N (23°C, +/- 2°C) - Medio
Resistenza all'urto	2J (IK07) - Medio
Temperatura minima di esercizio	-5°C
Temperatura massima di esercizio	+60°C
Resistenza alla curvatura	Rigido
Resistenza all'isolamento	>100MΩ
Norme	EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Certificazioni




---

**Proprietà tubo**

Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	EN 61386.1, EN 61386.22
---	-------------------------

**Proprietà tubo**

Conforme alla Direttiva Bassa

BT 2014/35/EU

Tensione

Imballato con film in polietilene

riciclabile al 100%



