Pmflex™

XRIGID PVC FB 32 MM 750N

Il tubo rigido Pmflex di classe media con bicchiere è realizzato in PVC. Il suo utilizzo è ideale per tutte le installazioni a vista (pareti interne e soffitti) ed è anche curvabile a freddo nei diametri 16, 20 e 25 mm. Il colore del tubo è grigio (RAL 7035).

Codice art.	IRL32FB
xRigid PVC 750N	32 mm
Classificazione	33211
N. ELDAS®	125011409
Colore tubo	Grigio - RAL 7035
Diametro esterno	32 mm
Diametro interno	28,2 mm
Barra	3 m
Fascio	30 m
Pallet	1830 m

Informazioni tecniche

Applicazioni

All'esterno	No
All'interno	Sì
Installazioni a vista	Sì
In massetto autolivellante e in calcestruzzo	Sì*
Sotto traccia parete - Cartongesso	Sì
Sotto traccia pavimento	Sì
Controsoffitto - Parete mobile	Sì
Prefabbricati - Pannelli in legno	Sì
*Da usarsi solo con manicotti IP67 (PM "SMART LINE")	*

Scheda tecnica tubo

Materiale	PVC
Resistenza alla compressione	750N (23°C, +/- 2°C) - Medio
Resistenza all'urto	2J (IK07) - Medio
Temperatura minima di esercizio	-5°C
Temperatura massima di esercizio	+60°C
Resistenza alla curvatura	Rigido
Resistenza all'isolamento	>100MΩ
Norme	EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certificazioni	NF 696

Proprietà tubo

Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	EN 61386.1, EN 61386.22

Proprietà tubo

Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Imballato con film in polietilene riciclabile al 100%	▮