RACCORDO CON CLIP 25 MM



I raccordi IP65 con clip per la giunzione di tubi pieghevoli sono ideali per le installazioni in cemento e calcestruzzo. Inoltre, sono ecologici (Low Smoke Flame retardant Zero Halogen) e la loro trasparenza consente di controllare la giunzione. I diversi colori identificano i diversi diametri.

Codice art. SML25

N. ELDAS® 126553130

Colore Arancio - Trasparente

Diametro 25 mm

Confezione mini 25 pz.

Confezione maxi 300 pz.

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale Polipropilene

Resistenza alla penetrazione dei

corpi solidi

Stagno alla polvere - (6)

Resistenza all'entrata dell'acqua Protetto contro i getti d'acqua - (5)

Grado di protezione IP IP65

Resistenza al fuoco: non

propagante la fiamma

/

Pmflex

Scheda tecnica

LS - Low Smoke IEC 61034-2

0H - Zero Halogen IEC 60754-1; IEC 60754-2

Norme EN 61386.1, EN 61386.22

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 750°C

Conforme alla Direttiva Bassa

BT 2014/35/EU Tensione

Certificazioni (**(**S)

Pmflex^{*}