

RACCORDO HF 16 MM



I raccordi HF IP44 per la giunzione di tubi pieghevoli sono Halogen Free (senza alogeni) secondo la normativa EN 50642 e sono trasparenti.

Codice art.	MFL16
Flex	Raccordo HF
Numero Eldas	126556412
Colore	Trasparente
Diametro	16 mm
Confezione mini	100 pz.
Confezione maxi	2000 pz.

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale	Polipropilene
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Protetto contro l'ingresso di corpi solidi di diametro = / > 1,0 mm (4)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro gli spruzzi d'acqua (4)
Grado di protezione IP	IP44
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	■

Scheda tecnica

HF - Halogen Free

EN 50642

Norme

EN 61386.1, EN 61386.22

Conforme alla Direttiva Bassa

BT 2014/35/EU

Tensione

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)

960°C

Certificazioni



Prodotti correlati



20 mm SuperBlu 1000N / R100

Codice art. ICTAAM20



20 mm Speed ECO GREEN
750N / R100

Codice art. ICTAECO20RT24



40 mm Speed HF UV
750N/R25

Codice art. ICTANUV4025RT20



25 mm Speed HF UV
750N/R100

Codice art. ICTANUV25RT12



63 mm SuperBlu 1000N / R25

Codice art. ICTAAM63



25 mm SuperBlu VT 1000N /
R100

Codice art. ICTAAMVI25