

## RACCORDO HF 50 MM



I raccordi HF IP44 per la giunzione di tubi pieghevoli sono Halogen Free (senza alogeni) secondo la normativa EN 50642 e sono trasparenti.

---

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Codice art.</b>     | MFL50       |
| <b>Flex</b>            | Raccordo HF |
| <b>N. ELDAS®</b>       | 126556462   |
| <b>Colore</b>          | Trasparente |
| <b>Diametro</b>        | 50 mm       |
| <b>Confezione mini</b> | -           |
| <b>Confezione maxi</b> | 100 pz.     |

### Informazioni tecniche

---

#### Scheda tecnica

|                                               |                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                                     | Polipropilene                                                           |
| Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi | Protetto contro l'ingresso di corpi solidi di diametro = / > 1,0 mm (4) |
| Resistenza all'entrata dell'acqua             | Protetto contro gli spruzzi d'acqua (4)                                 |
| Grado di protezione IP                        | IP44                                                                    |
| Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma | ■                                                                       |

---

**Scheda tecnica**

HF - Halogen Free

EN 50642

Norme

EN 61386.1, EN 61386.22

Conforme alla Direttiva Bassa

BT 2014/35/EU

Tensione

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)

960°C

Certificazioni



