


## RACCORDO ISPEZIONABILE 16 MM



Raccordi ispezionabili IP50 “apri&chiudi” per la giunzione di tubi pieghevoli, utili anche per proteggere tubi danneggiati. Sono ecologici (Low Smoke Flame retardant Zero Halogen) e di colore grigio (RAL 7035).

---

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Codice art.</b>     | MCR16                  |
| <b>Flex</b>            | Raccordo ispezionabile |
| <b>N. ELDAS®</b>       | 126024151              |
| <b>Colore</b>          | Grigio - RAL 7035      |
| <b>Diametro</b>        | 16 mm                  |
| <b>Confezione mini</b> | 50 pz.                 |
| <b>Confezione maxi</b> | 800 pz.                |

### Informazioni tecniche

---

#### Scheda tecnica

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Materiale                                     | Polipropilene              |
| Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi | Protetto dalla polvere (5) |
| Resistenza all'entrata dell'acqua             | Nessuna protezione (0)     |
| Grado di protezione IP                        | IP50                       |

#### Scheda tecnica

Resistenza al fuoco: non  
propagante la fiamma



LS - Low Smoke

IEC 61034-2

OH - Zero Halogen

IEC 60754-1; IEC 60754-2

Norme

EN 61386.1, EN 61386.22

Conforme alla Direttiva Bassa

BT 2014/35/EU

Tensione

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)

960°C

Certificazioni



