


## RACCORDO ISPEZIONABILE 20 MM



Raccordi ispezionabili IP50 “apri&chiudi” per la giunzione di tubi pieghevoli, utili anche per proteggere tubi danneggiati. Sono ecologici (Low Smoke Flame retardant Zero Halogen) e di colore grigio (RAL 7035).

---

<b>Codice art.</b>	MCR20
<b>Flex</b>	Raccordo ispezionabile
<b>Numero Eldas</b>	126024152
<b>Colore</b>	Grigio - RAL 7035
<b>Diametro</b>	20 mm
<b>Confezione mini</b>	50 pz.
<b>Confezione maxi</b>	800 pz.

### Informazioni tecniche

---

#### Scheda tecnica

Materiale	Polipropilene
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Protetto dalla polvere (5)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Nessuna protezione (0)
Grado di protezione IP	IP50

---

**Scheda tecnica**

Resistenza al fuoco: non  
propagante la fiamma



LS - Low Smoke

IEC 61034-2

OH - Zero Halogen

IEC 60754-1; IEC 60754-2

Norme

EN 61386.1, EN 61386.22

Conforme alla Direttiva Bassa

BT 2014/35/EU

Tensione

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)

960°C

Certifications



