

## RACCORDO ISPEZIONABILE 25 MM



Raccordi ispezionabili IP50 “apri&chiudi” per la giunzione di tubi pieghevoli, utili anche per proteggere tubi danneggiati. Sono ecologici (Low Smoke Flame retardant Zero Halogen) e di colore grigio (RAL 7035).

---

<b>Codice art.</b>	MCR25
<b>Flex</b>	Raccordo ispezionabile
<b>Numero Eldas</b>	126024153
<b>Colore</b>	Grigio - RAL 7035
<b>Diametro</b>	25 mm
<b>Confezione mini</b>	40 pz.
<b>Confezione maxi</b>	640 pz.

### Informazioni tecniche

---

#### Scheda tecnica

Materiale	Polipropilene
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Protetto dalla polvere (5)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Nessuna protezione (0)
Grado di protezione IP	IP50

---

**Scheda tecnica**

Resistenza al fuoco: non  
propagante la fiamma



LS - Low Smoke

IEC 61034-2

OH - Zero Halogen

IEC 60754-1; IEC 60754-2

Norme

EN 61386.1, EN 61386.22

Conforme alla Direttiva Bassa

BT 2014/35/EU

Tensione

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)

960°C

Certifications



Prodotti correlati



40 mm Speed HF UV  
750N/R25

Codice art. ICTANUV4025RT20



16 mm SuperBlu 1000N / R100

Codice art. ICTAAM16



50 mm Speed HF UV  
750N/R25

Codice art. ICTANUV5025RT8



32 mm SuperBlu 1000N / R50

Codice art. ICTAAM32



40 mm SuperBlu 1000N / R50

Codice art. ICTAAM40



25 mm SuperBlu BN 1000N /  
R100

Codice art. ICTAAMM25