

## 16 MM / LVS 2X1,5 / R100



Vorverdrahtete Rohre mit HI-FI kabeln LVS LSZH.

Erhebliche Zeitersparnis: Die Verlegezeit der Rohre wird halbiert, da der Kabeleinführungsvorgang ausbleibt.

Reduzierung des Arbeitsaufwands: Eine Person kann die Installation problemlos allein durchführen.

Die vorverdrahteten Rohre Pmflex sind sicherer: Keine Gefahr durch eventuelle Beschädigung der Kabel bei Einzug.

Die vorverdrahteten Rohre Pmflex sind praktisch: Die interne Schmierung erleichtert das Einführen und Entfernen von Kabeln, wenn dies erforderlich ist.

Die vorverdrahteten Rohre Pmflex sind metrisch markiert.

Rohr und Kabel sind umweltfreundlich: Low Smoke Zero Halogen.

---

<b>Artikelcode:</b>	D1LVS2X15
<b>HI-FI</b>	LVS
<b>Klassifizierung</b>	ICTA 34223
<b>Rohrfarbe</b>	Blau - RAL 5015
<b>Auss. Durchmesser</b>	16 mm
<b>Kabelnummer</b>	2
<b>Kabelquerschnitt</b>	1,5 mm <sup>2</sup>

<b>Kabelart</b>	LVS
<b>Kabelfarben</b>	Rot - Schwarz
<b>Rollen</b>	100 m
<b>Pallet</b>	2400 m

## Technische Information

### Verwendung

Außenbenutzung	Nein
Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Nein
Estrich und Beton	Ja
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja
Boden-Unterputz	Ja
Zwischendecke - Beweglicher Wand	Ja
Fertigbau - Holzplatten	Ja

### Technisches Datenblatt das Rohr


Stoff	Polypropylen
Druckfestigkeit	750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel
Schlagfestigkeit	6J (IK08) - Schwer
Mindeste betriebstemperatur	'-5°C
Höchste betriebstemperatur	'+90°C
Biegungswiderstand	Biegsam - Zurückbildend
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Zertifizierungen



---

**Eigenschaften des Rohr**

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	EN 61386.1, EN 61386.22
Selbst zurückbildend (bis >= 90% des anfänglichen Durchmessers)	EN 61386.1, EN 61386.22
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU
Mit 100% recyclebarem Polyethylenfilm verpackt	

---

**Technisches Kabeldatenblatt**

Typ	LVS
Artikelnummer	LVS
Funktion	HI-FI
Menge	2
Kabelquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Farbe	Rot - Schwarz
Aussenmantel	LSZH COMPOUND
Bemessungsspannung	300 V
Betriebstemperatur	'-15°C/+70°C
Biegeradius	5XØ
Standard	IEC 60228

Zertifizierungen



