16 MM SPEED HF ULTRA 750N / R100



Extra Widerstandsfähigkeit.
Umweltfreund: Halogen Free (halogenfrei) in Übereinstimmung mit EN 50642.
In Übereinstimmung mit den folgenden Standards:
– OVE-RICHTLINIE R14: 2014
– DIN VDE 0100-520: 2013-06
– DIN VDE V 0604-2-100: 2012-08
Biegungsfestigkeit (fünfte Zahl): zweite Klasse = biegsam.
Höchste Kompression: 25%, im Vergleich zu 50% der traditionellen mikrolöcherfreien Rohre.
Höchste Betriebstemperatur: + 105°.
Ideal für Installationen in Zement/Beton.
Völlig Halogenfrei: der Gehalt jedes Halogen ist weiger als 0,1%.
Farbe: Schwarz RAL 9004.

Artikelcode:	ICHWN16
Speed HF Ultra	16 mm
Klassifizierung	33432
Rohrfarbe	Schwarz - RAL 9004
Auss. Durchmesser	16 mm
Inn. Durchmesser	10,7 mm

Rollen	100 m
Pallet	6600 m

Technische Information

Verwerdung

Außenbenutzung	Nein
Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Nein
Estrich und Beton	Ja
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja
Boden-Unterputz	Ja
Zwinschendecke - Beweglicher Wand	Ja
Fertigbau - Holzplatten	Ja


Technisches Datenblatt das Rohr

Stoff	Polypropylen
Druckfestigkeit	750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel
Schlagfestigkeit	2J (IK08) - Mittel
Mindeste betriebstemperatur	'-25°C
Höchste betriebstemperatur	'+105°C
Biegungswiderstand	Biegsam
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22, EN 50642, VDE V 0604-2-100:2012-08, VDE 0100-520:2013-06
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Zertifizierungen	

Eigenschaften das Rohr

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
HF - Halogen Free	EN 50642, DIN VDE V 0604-2-100
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	EN 61386.1, EN 61386.22
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU
Innen geölt	▌
Mit 100% recyclebarem Polyethylenfilm verpackt	▌

Verwandte Produkte



16 mm HiSpeed HF 750N / R100

Artikelcode: ICTAQN16



16 mm Speed HF F 750N / R100

Artikelcode: ICTAHF16F




20 mm Speed HF 750N / R100

Artikelcode: ICTAHF20



16 mm Speed HF UV 750N/R100

Artikelcode: ICTANUV16RT24



25 mm HiSpeed HF 750N / R100

Artikelcode: ICTAQN25



32 mm Speed HF UV 750N/R25

Artikelcode: ICTANUV3225RT24