32 MM PVC ICE -25 F 750N / R25



Sehr hohe Widerstand zu niedrigen Temperaturen: -25°C.
Aus PVC.
Mit Einziehdraht.
Farbe: Grau (RAL 7037).

Artikelcode:	ICE32F
xSpeed PVC ICE -25	32 mm
Classification	33412
Rohrfarbe	Grau - RAL 7037
Auss. Durchmesser	32 mm
Inn. Durchmesser	24,2 mm
Rollen	25 m
Pallet	1800 m

Technische Information

Verwendung	
Außenbenutzung	Nein

Verwendung

Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Nein*
Estrich und Beton	Ja**
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja**
Boden-Unterputz	Ja**
Zwinschendecke - Beweglicher Wand	Ja**
Fertigbau - Holzplatten	Ja**
'-	** Ortsvorschriften prüfen*
'-	*** Nur für Elektrosysteme, für die keine HF/LSF0H-Kanalsysteme erforderlich sind*

Technisches Datenblatt das Rohr

Stoff	PVC
Druckfestigkeit	750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel
Schlagfestigkeit	2J (IK08) - Mittel
Mindeste betriebstemperatur	'-25°C
Höchste betriebstemperatur	'+60°C
Biegungswiderstand	Biegsam
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C (IMQ)
Zertifizierungen	CE ÖVE

Eigenschaften das Rohr

Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	EN 61386.1, EN 61386.22

Eigenschaften das Rohr

Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU
Mit 100% recyclebarem Polyethylenfilm verpackt	▮