40 MM PVC ICE -25 750N / R25



Sehr hohe Widerstand zu niedrigen Temperaturen: -25°C.
Aus PVC.
Farbe: Grau (RAL 7037).

Artikelcode:	ICE40
PVC ICE -25	40 mm
Klassifizierung	33412
Rohrfarbe	Grau - RAL 7037
Auss. Durchmesser	40 mm
Inn. Durchmesser	32,4 mm
Rollen	25 m
Pallet	1075 m

Technische Information

Verwerdung

Außenbenutzung	Nein

Verwerdung	
Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Nein**
Estrich und Beton	Ja*
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja*
Boden-Unterputz	Ja*
Zwinschendecke - Beweglicher Wand	Ja*
Fertigbau - Holzplatten	Ja*
'-	** Ortsvorschriften prüfen*
'-	*** Nur für Elektrosysteme, für die keine HF/LSF0H-Kanalsysteme erforderlich sind*

Technisches Datenblatt das Rohr	
Stoff	PVC
Druckfestigkeit	750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel
Schlagfestigkeit	2J (IK08) - Mittel
Mindeste betriebstemperatur	'-25°C
Höchste betriebstemperatur	'+60°C
Biegungswiderstand	Biegsam
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C (IMQ)
Zertifizierungen	CE ÖVE

Eigenschaften das Rohr	
Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	EN 61386.1, EN 61386.22

Eigenschaften das Rohr

Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU
Mit 100% recyclebarem Polyethylenfilm verpackt	▮

Verwandte Produkte




16 mm Speed HF 750N / R100

Artikelcode: ICTAHF16



20 mm Speed HF UV 750N/R100

Artikelcode: ICTANUV20RT20



25 mm HiSpeed HF 750N / R100

Artikelcode: ICTAQN25



32 mm Speed HF UV 750N/R25

Artikelcode: ICTANUV3225RT24



25 mm Speed HF UV 750N/R100

Artikelcode: ICTANUV25RT12



50 mm Speed HF 750N / R50

Artikelcode: ICTAHF5050