XRIGID HF 40 MM 320N

Leichte mittel.
Ideal für Sichtinstallationen (Innenwände und Decken).
Umweltfreund: Halogen Free (Halogenfrei) in Übereinstimmung mit EN 50642.
In selbstverlöschender Polyolefine hergestellt.
Warm biegsam für Durchmesser 16, 20 und 25 mm mit der Hilfe von den Spiralfedern.
Farbe: Weiss RAL 9003.

Artikelcode:	IRSHF40
xRigid HF 320N	40 mm
Classification	23431
Rohrfarbe	Weiss - RAL 9003
Auss. Durchmesser	40 mm
Inn. Durchmesser	36 mm
Stange	3 m
Packung	30 m
Pallet	1200 m

Technische Information

Verwendung

Außenbenutzung	Nein
Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Ja
Estrich und Beton	Nein
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja
Boden-Unterputz	Nein
Zwinschendecke - Beweglicher Wand	Ja
Fertigbau - Holzplatten	Ja

Technisches Datenblatt das Rohr

Stoff	Polyolefine
Druckfestigkeit	320N (23°C, +/-2°C) - Leicht
Schlagfestigkeit	2J
Mindeste betriebstemperatur	'-25°C
Höchste betriebstemperatur	'+105°C
Biegungswiderstand	Stangenrohr
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Zertifizierungen	

Eigenschaften das Rohr

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
HF - Halogen Free	EN 50642
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2

Eigenschaften das Rohr	
Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	EN 61386.1, EN 61386.22
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU
Mit 100% recyclebarem Polyethylenfilm verpackt	▮