

PVC 50 MM 750N



Klasse mittel.

Ideal für Sichtinstallationen (Innenwände und Decken).

Kalt biegsam für Durchmesser 16, 20 und 25 mm.

In PVC hergestellt.

Farbe: grau (RAL 7035).

Artikelcode:	IRL50
PVC 750N	50 mm
Klassifizierung	33211
Rohrfarbe	Grau - RAL 7035
Auss. Durchmesser	50 mm
Inn. Durchmesser	45,7 mm
Stange	3 m
Packung	15 m
Pallet	300 m

Technische Information

Verwendung

Außenbenutzung	Nein
Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Ja
Estrich und Beton	Ja*
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja
Boden-Unterputz	Ja
Zwischendecke - Beweglicher Wand	Ja
Fertigbau - Holzplatten	Ja

* Zur Verwendung nur mit IP67-Muffen (PM "SMART LINE")

Technisches Datenblatt das Rohr

Stoff	PVC
Druckfestigkeit	750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel
Schlagfestigkeit	2J (IK07) - Mittel
Mindeste betriebstemperatur	'-5°C
Höchste betriebstemperatur	'+60°C
Biegungswiderstand	Stangenrohr
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Zertifizierungen	

Eigenschaften das Rohr

Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	EN 61386.1, EN 61386.22
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU

Eigenschaften das Rohr

Mit 100% recyclebarem
Polyethylenfilm verpackt



Verwandte Produkte



PP HF 25 mm 750N

Artikelcode: IRLHF25



PP HF 40 mm 750N

Artikelcode: IRLHF40



PP HF 20 mm 320N

Artikelcode: IRSHF20



PP HF 16 mm 320N

Artikelcode: IRSHF16



PVC 16 mm 750N

Artikelcode: IRL16



PP HF 25 mm 320N

Artikelcode: IRSHF25