


WIEDERSCHLUSSBARE MUFFE 25 MM



Öffen- und widderschlussbare Muffe um Wellrohre zu verbinden.
Umweltfreund: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen.
Auch nützlich um die beschädigten Rohre zu schützen.

Artikelcode:	MCR25
Flex	Widderschlussbare Muffe
Farbe	Grau - RAL 7035
Durchmesser	25 mm
Packung mini	40 st.
Packung maxi	640 st.

Technische Information

Technische Unterlage

Stoff	Polypropylen
Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern	Schutz gegen Staub (5)
Widerstand gegen das Eindringen von Wasser	Kein Schutz (0)
IP-Schutzgrad	IP50

Technische Unterlage

Feuerwiderstand: nicht
flammverbreitendes



LS - Low Smoke

IEC 61034-2

OH - Zero Halogen

IEC 60754-1; IEC 60754-2

Standard

EN 61386.1, EN 61386.22

Entspricht der
Niederspannungsrichtlinie

RL 2014/35/EU

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)

960°C

Zertifizierungen



Verwandte Produkte



Wiederschlussbare Muffe 32 mm

Artikelcode: MCR32



Glatte Muffe HF 50 mm

Artikelcode: MFL50



GoEasy Plus

Artikelcode: PMEASYPLUS



Verbindungsmuffe mit Metalkrallen 50 mm

Artikelcode: SML50



Verbindungsmuffe mit Metalkrallen 40 mm

Artikelcode: SML40



Verbindungsmuffe mit Metalkrallen 32 mm

Artikelcode: SML32