

PREFILBLEU® 16 MM / ANTIRAY 3G1,5 BRXT / R100



Gaine préfilée anti-rayonnement électrique : réduction des rayonnements électromagnétiques produits par les réseaux de puissance à 220 V.

Le câble de phase est protégé par un revêtement spécial métallique en aluminium et polyester, qui protège des champs électriques.

Emploi recommandé pour la réalisation des installations électriques : – dans les endroits destinés au repos: hôpitaux, maisons de repos, chambres à coucher en general – dans les constructions en bois – dans les constructions métalliques

Gain de temps : les temps d'installation sont réduits de moitié.

Gain d'argent et de main d'oeuvre: une seule personne peut réaliser l'installation toute seule.

Plus de sécurité : pas de risques d'abîmer les câbles lors de l'opération d'enfilage.

Métriquement marquées.

De plus, la gaine Pmflex AntiRay est respectueuse de l'environnement : reconnu LSF0H (Low Smoke Flame resistant Zero Halogen), en cas d'incendie ce conduit dégage peu de fumées toxiques et garantit zéro émission d'halogènes.

Code article:	F1U15BRXT
PREFILBLEU® ANTIRAY	3G1,5
Classification	ICTA 34223
Couleur gaine	Bleu - RAL 5017

Diamètre extérieur	16 mm
Numero câbles	2 + 1 ecranté
Section câbles	1,5 mm ²
Typologie câbles	H07V-U
Couleur câbles	Bleu - Rouge - Jaune/Vert
Couronne	100 m
Palette	2400 m

Informations techniques

Applications

à l'extérieur	No
à l'intérieur	Oui
Pose en montage apparent	No
Chape autonivelante et béton	Oui
Saignée dans les murs - Placo	Oui
Saignée dans le sol	Oui
Faux plafond - Paroi mobile	Oui
Préfabriqués - Panneaux en bois	Oui

Fiche technique gaine

Matériel	Polypropylène
Résistance à la compression	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Résistance au choc	6J (IK08) - Lourd
Température minimale de fonctionnement	-5°C
Température maximale de fonctionnement	+90°C
Résistance à la courbure	Pliable - Transversalement élastique
Résistance à l'isolement	>100MΩ

Fiche technique gaine

Normes	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certifications	       

Propriétés gaine

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Résistance au feu: non propagateur de la flamme	EN 61386.1, EN 61386.22
Transversalement élastique (Il récupère >= 90% du diamètre)	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme à la Directive Basse Tension	DBT 2014/35/EU
Emballée avec une pellicule en polyéthylène recyclable à 100%	

Fiche technique câble

Typologie	H07V-U
Code	U
Fonction	Énergie
Numéro	2
Section	1,5 mm ²
Couleur	Bleu - Jaune/Vert
Gaine extérieure	PVC
Tension nominal	450/750 V
Temperature de fonctionnement	-10°C/+70°C
Conformité R.P.C.	Oui
R.P.C. Euroclass	Eca

Fiche technique câble 2

Typologie	H07V-U ecranté avec drain de masse
Code	UX
Fonction	Énergie
Numéro	1
Section	1,5 mm ²
Couleur	Rouge
Gaine extérieure	PVC
Tension nominal	450/750 V
Temperature de fonctionnement	-5°C/+70°C
Conformité R.P.C.	Oui
R.P.C. Euroclass	Eca

Produits connexes



PREFILBLEU® 20 mm / H07V-
U 3G2,5 2G1,5 BRT15BR /
R100

Code article: F2U25BRT15BR



PREFILBLEU® 20 mm / H07V-
U 5G1,5 BMNRT / R100

Code article: F2U15BMNRT



PREFILBLEU® 16 mm / H07V-U
3G1,5 ABT / R100

Code article: F1U15ABT



PREFILBLEU® 16 mm / H07V-UPREFILBLEU® 16 mm / H07V-U
3G1,5 BNT / R100

Code article: F1U15BNT



PREFILBLEU® 16 mm / H07V-UPREFILBLEU® 16 mm / H07V-U
3G1,5 BRT / X100

Code article: F1U15BRTBOX0



PREFILBLEU® 16 mm / H07V-U
3G1,5 BMT / R100

Code article: F1U15BMT