

PREFILBLEU® 16 MM / H07Z1-U 3G1,5 BNT / R100



Gaine préfilée avec câbles énergie H07Z1-U LSZH.

Ecologique: les gaines et les câbles sont “Low Smoke Zero Halogen”, idéales pour les installations en lieux destinés à recevoir du public, comme les écoles, les hôpitaux, les centres commerciaux, les bureaux, les gares, etc.

Gaine extra flexible et extra souple : elle s’adapte parfaitement à tous les cheminements, même les plus tortueux, en cloisons comme dans le sol.

Différemment des gaines préfilées basiques, cela est nécessaire, et maintient une courbe continue lorsqu’on la met en forme. La gaine Pmflex est extrêmement maniable.

Oubliez les passages d’angles et les cheminements difficiles : travaillez plus efficacement avec la gaine Pmflex !

Possibilité d’introduire d’autres câbles dans la gaine après l’installation. Grâce à la lubrification intérieure de la gaine, les opérations d’enfilage et/ou de défilage des câbles sont extrêmement faciles.

Métriquement marquée.

Code article:	F1HC15BNT
PREFILBLEU® H07Z1-U LSZH	3G1,5
Classification	ICTA 34223
Couleur gaine	Bleu - RAL 5017
Diamètre extérieur	16 mm

Numero câbles	3
Section câbles	1,5 mm ²
Typologie câbles	H07Z1-U
Couleur câbles	Bleu - Noir - Jaune/Vert
Couronne	100 m
Palette	4800 m

Informations techniques

Applications

à l'extérieur	No
à l'intérieur	Oui
Pose en montage apparent	No
Chape autonivelante et béton	Oui
Saignée dans les murs - Placo	Oui
Saignée dans le sol	Oui
Faux plafond - Paroi mobile	Oui
Préfabriqués - Panneaux en bois	Oui

Fiche technique gaine

Matériel	Polypropylène
Résistance à la compression	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Résistance au choc	6J (IK08) - Lourd
Température minimale de fonctionnement	-5°C
Température maximale de fonctionnement	+90°C
Résistance à la courbure	Pliable - Transversalement élastique
Résistance à l'isolement	>100MΩ
Normes	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262

Fiche technique gaine

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 960°C

Certifications



Propriétés gaine

LS - Low Smoke

IEC 61034-2

OH - Zero Halogen

IEC 60754-1; IEC 60754-2

Résistance au feu: non propagateur de la flamme

EN 61386.1, EN 61386.22

Transversalement élastique (Il récupère >= 90% du diamètre)

EN 61386.1, EN 61386.22

Conforme à la Directive Basse Tension

DBT 2014/35/EU

Emballée avec une pellicule en polyéthylène recyclable à 100%

█

Fiche technique câble

Typologie

H07Z1-U

Code

HC

Fonction

Énergie

Numéro

3

Section

1,5 mm²

Couleur

Bleu - Noir - Jaune/Vert

Gaine extérieure

Polyoléfine LSOH

Tension nominal

450/750 V

Temperature de fonctionnement

-10°C/+70°C

Conformité R.P.C.

Oui

R.P.C. Euroclass

Cca s1d1a1

Certifications



