

16 MM XSPEED BL F 750N / R100



Gaine transversalement élastique, totalement sans micro-trous, avec tire-fil.
Système spécial de lubrification intérieure pour les diamètres 16, 20 et 25 mm.

Souplesse et glissement élevés.

Emploi en béton et ciment.

Couleur: bleu RAL 5017.

Écologique: LSF0H (Low Smoke Flame Resistant Zero Halogen).

Code article:	ICTAA16F
xSpeed FLEX LUB PLUS	16 mm
Classification	ICTA 34223
Couleur gaine	Bleu - RAL 5017
Diamètre extérieur	16 mm
Diamètre intérieur	10,7 mm
Couronne	100 m
Palette	6600 m

Informations techniques

Applications

à l'extérieur	No
à l'intérieur	Oui
Pose en montage apparent	No
Chape autonivelante et béton	Oui
Saignée dans les murs - Placo	Oui
Saignée dans le sol	Oui
Faux plafond - Paroi mobile	Oui
Préfabriqués - Panneaux en bois	Oui

Fiche technique gaine

Matériel	Polypropylène
Résistance à la compression	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Résistance au choc	6J (IK08) - Lourd
Température minimale de fonctionnement	-5°C
Température maximale de fonctionnement	+90°C
Résistance à la courbure	Pliable - Transversalement élastique
Résistance à l'isolement	>100MΩ
Normes	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Certifications



Propriétés gaine

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2

Propriétés gaine

Résistance au feu: non propagateur
de la flamme EN 61386.1, EN 61386.22

Transversalement élastique (Il
récupère >= 90% du diamètre) EN 61386.1, EN 61386.22

Conforme à la Directive Basse
Tension DBT 2014/35/EU

Pré-lubrifiée **■**

Emballée avec une pellicule en
polyéthylène recyclable à 100% **■**

Produits connexes



16 mm xSpeed ECO GREEN
750N / R100

Code article: ICTAECO16RT30



40 mm xSpeed F 750N / R25

Code article: ICTA40F25



32 mm xSpeed ECO GREEN
750N / R100

Code article: ICTAECO32RT16



63 mm xSpeed 750N / R25

Code article: ICTA63



25 mm xSpeed 750N / R100

Code article: ICTA25



16 mm xSpeed 750N / R100

Code article: ICTA16