20 MM / COAX 17VATCA B / B200



Gaines préfilées avec câbles TV COAX 17VATC classe B.
Gaine extra flexible et extra souple : elle s'adapte parfaitement à tous les cheminements, même les plus tortueux, en cloisons comme dans le sol.
Différemment des gaines préfilées basiques, la gaine Pmflex est extrêmement maniable. Cette gaine de nouvelle génération se plie précisément à vos souhaits : elle reste droite quand cela est nécessaire, et maintient une courbe continue lorsqu'on la met en forme. Oubliez les passages d'angles et les cheminements difficiles : travaillez plus efficacement avec la gaine Pmflex !
Possibilité d'introduire d'autres câbles dans la gaine après l'installation. Grâce à la lubrification intérieure de la gaine, les opérations d'enfilage et/ou de défilage des câbles sont extrêmement faciles.
De plus, la gaine Pmflex est respectueuse de l'environnement : reconnu LSF0H (Low Smoke Flame retardant Zero Halogen), en cas d'incendie ce conduit dégage peu de fumées toxiques et garantit zéro émission d'halogènes.
Métriquement marquée.

Code article:	C2S2X
TV Coax	17VATC cl.B
Classification	ICTA 34223
Couleur gaine	Vert - RAL 6037

Diamètre extérieur	20 mm
Typologie câbles	COAX 17VATC Classe B
Couleur câbles	Blanc
Couronne	200 m

Informations techniques

Applications

à l'extérieur	No
à l'intèrieur	Oui
Pose en montage apparent	No
Chape autonivelante et béton	Oui
Saignée dans les murs - Placo	Oui
Saignée dans le sol	Oui
Faux plafond - Paroi mobile	Oui
Préfabriqués - Panneaux en bois	Oui

Fiche technique gaine

Matériel	Polypropylène
Résistance à la compression	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Résistance au choc	6J (IK08) - Lourd
Température minimale de fonctionnement	-5°C
Température maximale de fonctionnement	+90°C
Résistance à la courbure	Pliable - Transversalement élastique
Résistance à l'isolement	>100MΩ
Normes	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Fiche technique gaine

Certifications	

Propriétés gaine

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Résistance au feu: non propagateur de la flamme	EN 61386.1, EN 61386.22
Transversalement élastique (Il récupère >= 90% du diamètre)	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme à la Directive Basse Tension	DBT 2014/35/EU
Emballée avec une pellicule en polyéthilène recyclable à 100%	▮

Fiche technique câble

Typologie	COAX 17VATC Classe B
Code	S
Fonction	TV
Couleur	Blanc
Gaine extérieure	PVC
Impédance caractéristique	75 Ohm
Temperature de fonctionnement	-30°C/+80°C
Conformité R.P.C.	Oui
R.P.C. Euroclass	Eca

Produits connexes



PREFILBLEU® 16 mm / H07V-U 3G1,5 AAM / R100

Code article: F1U15AAM



PREFILBLEU® 20 mm / H07V-U 3G2,5 BRT / R100

Code article: F2U25BRT



PREFILBLEU® 20 mm / H07V-U 3G2,5 BRT / B200

Code article: F2U25BRT2X



PREFILBLEU® 20 mm / H07V-U 4G1,5 BNRT / B200

Code article: F2U15BNRT2X



PREFILBLEU® 16 mm / H07V-U 3G1,5 BRT / X100

Code article: F1U15BRTBOX0



PREFILBLEU® 20 mm / H07V-U 3G2,5 BNT / R100

Code article: F2U25BNT