# 20 MM / COAX 17VATCA B / X50




Gaines préfilées avec câbles TV COAX 17VATC classe B.
Gaine extra flexible et extra souple : elle s'adapte parfaitement à tous les cheminements, même les plus tortueux, en cloisons comme dans le sol.
Différemment des gaines préfilées basiques, la gaine Pmflex est extrêmement maniable. Cette gaine de nouvelle génération se plie précisément à vos souhaits : elle reste droite quand cela est nécessaire, et maintient une courbe continue lorsqu'on la met en forme. Oubliez les passages d'angles et les cheminements difficiles : travaillez plus efficacement avec la gaine Pmflex !
Possibilité d'introduire d'autres câbles dans la gaine après l'installation. Grâce à la lubrification intérieure de la gaine, les opérations d'enfilage et/ou de défilage des câbles sont extrêmement faciles.
De plus, la gaine Pmflex est respectueuse de l'environnement : reconnu LSF0H (Low Smoke Flame resistant Zero Halogen), en cas d'incendie ce conduit dégage peu de fumées toxiques et garantit zéro émission d'halogènes.
Métriquement marquée.

---

| | |
|---|---|
| **Code article:** | C2SBOX0 |
| **TV Coax** | 17VATC cl.B |
| **Classification** | ICTA 34223 |
| **Couleur gaine** | Vert - RAL 6037 |

| | |
|---|---|
| **Diamètre extérieur** | 20 mm |
| **Typologie câbles** | COAX 17VATC Classe B |
| **Couleur câbles** | Blanc |
| **Couronne** | 50 m |

## Informations techniques

**Applications**

| | |
|---|---|
| à l'extérieur | No |
| à l'intèrieur | Oui |
| Pose en montage apparent | No |
| Chape autonivelante et béton | Oui |
| Saignée dans les murs - Placo | Oui |
| Saignée dans le sol | Oui |
| Faux plafond - Paroi mobile | Oui |
| Préfabriqués - Panneaux en bois | Oui |

**Fiche technique gaine**

| | |
|---|---|
| Matériel | Polypropylène |
| Résistance à la compression | 750N (23°C, +/- 2°C) - Medium |
| Résistance au choc | 6J (IK08) - Lourd |
| Température minimale de fonctionnement | -5°C |
| Température maximale de fonctionnement | +90°C |
| Résistance à la courbure | Pliable - Transversalement élastique |
| Résistance à l'isolement | >100MΩ |
| Normes | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262 |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 960°C |

**Fiche technique gaine**

| | |
|---|---|
| Certifications |  |

**Propriétés gaine**

| | |
|---|---|
| LS - Low Smoke | IEC 61034-2 |
| 0H - Zero Halogen | IEC 60754-1; IEC 60754-2 |
| Résistance au feu: non propagateur de la flamme | EN 61386.1, EN 61386.22 |
| Transversalement élastique (Il récupère >= 90% du diamètre) | EN 61386.1, EN 61386.22 |
| Conforme à la Directive Basse Tension | DBT 2014/35/EU |
| Emballée avec une pellicule en polyéthilène recyclable à 100% | ▮ |

**Fiche technique câble**

| | |
|---|---|
| Typologie | COAX 17VATC Classe B |
| Code | S |
| Fonction | TV |
| Couleur | Blanc |
| Gaine extérieure | PVC |
| Impédance caractéristique | 75 Ohm |
| Temperature de fonctionnement | -30°C/+80°C |
| Conformité R.P.C. | Oui |
| R.P.C. Euroclass | Eca |