

25 MM / F-UTP6 4P / R100



Gaine préfilée avec câbles LAN – transmission des données F/UTP cat. 6 LSZH. Elle permet de réduire de moitié les temps d'installation. La main-d'oeuvre est réduite et l'installation peut s'effectuer par une personne seule. La sécurité est optimisée réduisant le risque d'endommager les câbles pendant les opérations d'enfilage. L'intérieur de la gaine est suffisant pour ajouter des câbles après l'installation. Les opérations d'enfilage sont facilitées grâce à la lubrification intérieure de la gaine. La gaine et les câbles sont écologiques : Low Smoke Zero Halogen (LSZH).

Code article:	C3Z
Classification	ICTA 34223
Couleur gaine	Vert - RAL 6037
Diamètre extérieur	25 mm
Typologie câbles	F/UTP CAT. 6 4P LSZH
Couleur câbles	Blanc
Couronne	100 m
Palette	2400 m

Propriétés gaine

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Résistance au feu : non propagateur de la flamme	EN 61386.1, EN 61386.22
Transversalement élastique (Il récupère >= 90% du diamètre)	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme à la Directive Basse Tension	DBT 2014/35/EU
Emballée avec une pellicule en polyéthylène recyclable à 100%	✓

Fiche technique câble

Typologie	F/UTP CAT. 6 4P LSZH
Code	Z
Fonction	Données
Couleur	Blanc
Gaine extérieure	Polyoléfine thermoplastique LSOH
Impédance caractéristique	100 Ohm
Temperature de fonctionnement	-20°C/+60°C
Conformité R.P.C.	Oui
R.P.C. Euroclass	Dca-s2,d2,a2

